

Câble Ethernet Cat6A Noir Ultra-Fin de 15cm, Lot de 10, UTP, Fil de Cuivre Nu Pur, Câble Patch Résea

Neuf

StarTech.com Câble Ethernet Cat6A Noir Ultra-Fin de 15cm, Lot de 10, UTP, Fil de Cuivre Nu Pur, Câble Patch Réseau RJ45 Ultra-Fin 34 AWG, Testé Individuellement. Longueur de câble: 0,15 m, Câble standard: Cat6a, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or, Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030917940
Réf. : 6AUTP34BKS15CM10PK

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **6AUTP34BKS15CM10PK**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Câble avec protection anticoupure moulé	Oui
Fréquence	500 MHz
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
Taille des fils AWG	34
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Technologie de câblage	10GBase-T
Matériau conducteur	Cuivre
Forme du câble	Rond
Matériau du manteau	Élastomère thermoplastique (TPE)
Contacts du connecteur de placage	Or
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Connecteur 2	RJ-45
Connecteur 1	RJ-45
Blindage du câble	U/UTP (UTP)
Câble standard	Cat6a
Longueur de câble	0,15 m
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 75 °C
Température d'opération	-20 - 60 °C

Certificat

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	6 g
Diamètre extérieur	3,7 mm

Contenu de l'emballage

Quantité 10 pièces

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 102 g
Hauteur du colis 16 mm
Profondeur du colis 180 mm
Largeur du colis 210 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 500 pièces
Hauteur du casier principal (externe) 200 mm
Longueur du casier principal (externe) 300 mm
Largeur du casier principal (externe) 460 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France