

StarTech.com MCM1110SMLC40 convertisseur de support réseau 2000 Mbit/s 1310 nm Monomode Noir

Neuf

StarTech.com MCM1110SMLC40. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-LX. Distance de transfert maximale: 40000 m, Longueur d'onde: 1310 nm, Structure du mode de fibre: Monomode. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Connecteur de fibre optique: LC, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 0.4 A, Tension de sortie: 5 V

EAN : 0065030919876

Réf. : MCM1110SMLC40

Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone

**N.C.**

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

**N.C.**

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau StarTech**, dont la référence est **MCM1110SMLC40**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Intercommunication de défaut de liaison (LFP)	Oui
Système recto-verso	Complète, Demi
Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Assistance contrôle des flux	Non
Trames géantes	9000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-LX
Convertisseur d'interface d'entrée	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Débit de transfert des données maximum	2000 Mbit/s

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
Structure du mode de fibre	Monomode
Multiplexage en longueur d'onde	Non
Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	40000 m

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Interne	Non

Connectivité

Connecteur de fibre optique	LC
Ports Fibre Channel	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Consommation électrique typique	4,6 W
Courant de sortie	2 A
Tension de sortie	5 V
Courant d'entrée	0.4 A
Tension d'entrée	100 - 240 V

Poids et dimensions

Hauteur	26 mm
Profondeur	79 mm
Largeur	94 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	328 g
Hauteur du colis	66 mm
Profondeur du colis	280 mm
Largeur du colis	133 mm

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
-------------------------	--

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	305 mm
Longueur du casier principal (externe)	580 mm
Largeur du casier principal (externe)	360 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France