

Hub de Recharge USB-C à 10 Ports, 60 W par Port, Puissance Totale de 350 W, Bloc/Station de Recharge

Neuf

StarTech.com Hub de Recharge USB-C à 10 Ports, 60 W par Port, Puissance Totale de 350 W, Bloc/Station de Recharge Multiport, Conforme TAA. Type de chargeur: Intérieure, Type de source d'alimentation: Secteur, Compatibilité de chargeur: Universel. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie (max): 20 V. Quantité de ports USB de type C: 10, Charge rapide, Dispositifs de protection électrique: Sur-courant, Court-circuit. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030923095
Réf. : 10E-CHARGING-STATION

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **10E-CHARGING-STATION**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Ventilateur de refroidissement	Oui
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Court-circuit
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Capacité de puissance USB	Oui
Alimentation programmable (PPS)	Oui
Type de chargeur	Intérieure
Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	10
Technologie de chargement rapide	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
Charge rapide	Oui
Quantité de ports USB de type C	10
Type de source d'alimentation	Secteur
Compatibilité de chargeur	Universel

Design

Voyants	Oui
Grille de montage	Oui
Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant de sortie (20 V)	3 A
Courant de sortie (15 V)	3 A
Courant de sortie (12 V)	3 A
Courant de sortie (9V)	3 A
Courant de sortie (5V)	3 A
Tension de sortie (min)	5 V
Tension de sortie (max)	20 V
Puissance max.	350 W
Courant d'entrée	10 A
Tension d'entrée	100 - 240 V

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,7 kg
-----------------	--------

Hauteur du colis	83 mm
Profondeur du colis	560 mm
Largeur du colis	258 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Types de fiches d'alimentation fournies	EU
Vis incluses	Oui

Certificat

Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), PSE, RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)
-------------------------	---

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	277 mm
Longueur du casier principal (externe)	575 mm
Largeur du casier principal (externe)	14,2 mm

Autres caractéristiques

Nombre de prises en sortie	1 sortie(s) CA
----------------------------	----------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France