# StarTech.com N6PAT100CMGRS10PK câble de réseau Gris 1 m Cat6 U/UTP (UTP)

Neuf

StarTech.com N6PAT100CMGRS10PK. Longueur de câble: 1 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or, Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Gris

**EAN :** 0065030924207
**Réf. :** N6PAT100CMGRS10PK

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Empreinte carbone** N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de $CO_2$

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité** N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **N6PAT100CMGRS10PK**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Plug and Play | Oui |
| Câble avec protection anticoupure | Oui |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 100 W |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE++ (4PPoE) |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Fréquence | 250 MHz |
| Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s |
| Taille des fils AWG | 28 |
| Standards réseau | IEEE 802.3bt |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Technologie de cablâge | 10GBase-T |
| Type de conducteur | Gainé |
| Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen ) |
| Contacts du connecteur de placage | Or |
| Genre de connecteur 1 | Mâle |
| Genre de connecteur 2 | Mâle |
| Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |
| Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| Connecteur 2 | RJ-45 |
| Connecteur 1 | RJ-45 |
| Blindage du câble | U/UTP (UTP) |
| Câble standard | Cat6 |
| Longueur de câble | 1 m |
| Couleur du produit | Gris |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 10 - 60 °C |

| Certificat | |
|---|---|
| Compliance certificates | CE |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| Poids | 25 g |
| Diamètre extérieur | 3,6 mm |

## Contenu de l'emballage

| | |
|---|---|
| Quantité | 10 pièces |

## Informations sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Poids du paquet | 281 g |
| Hauteur du colis | 15 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |

## Données logistiques

| | |
|---|---|
| Produit par casier principal (externe) | 28 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe) | 230 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 500 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 420 mm |

**LIVRAISON RAPIDE**
dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**
Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**
Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**
Par email ou par téléphone