

Hub USB-C et USB-A à 4 Ports, 5 Gbps, Auto-Alimenté, Câble Hôte USB-C et USB-A 2 en 1, 1 Port USB-C

StarTech.com Hub USB-C et USB-A à 4 Ports, 5 Gbps, Auto-Alimenté, Câble Hôte USB-C et USB-A 2 en 1, 1 Port USB-C et 3 Ports USB-A (1x BC 1.2), Adaptateur Secteur 36W Inclus. Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Type d'alimentation d'énergie: CC, Consommation électrique typique: 36 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Largeur: 52 mm, Profondeur: 101 mm, Hauteur: 16,5 mm. Quantité: 1

EAN : 0065030925693
Réf. : 311UE-USB-HUB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau StarTech**, dont la référence est **311UE-USB-HUB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 2.0	1
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Caractéristiques

Longueur de câble	1 m
Matériau de la prise du câble	Élastomère thermoplastique (TPE)
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s

Réseau

Support UASP	Oui
--------------	-----

Puissance

Courant de sortie	3 A
Tension de sortie	12 V
Tension d'entrée	100 - 240 V
Courant d'entrée	1.5 A
Consommation électrique typique	36 W
Type d'alimentation d'énergie	CC

Poids et dimensions

Poids	55,9 g
Hauteur	16,5 mm
Profondeur	101 mm
Largeur	52 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	237 g
Hauteur du colis	45 mm
Profondeur du colis	112 mm
Largeur du colis	202 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
Types de fiches d'alimentation fournies	UK, EU
Adaptateur secteur fourni	Oui
Adaptateurs d'interface inclus	USB Type-C Femelle- USB Type-A Mâle

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	117452 h
--------------------------	----------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	325 mm
Longueur du casier principal (externe)	275 mm
Largeur du casier principal (externe)	430 mm

Autres caractéristiques

Jeu de composants	VIA - VL817S
-------------------	--------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)