

Câble HDMI Haute Vitesse Certifié Premium 2m (6ft), Ultra Flexible, 4K 60Hz/1440p 144Hz avec HDR10/A

Neuf

StarTech.com Câble HDMI Haute Vitesse Certifié Premium 2m (6ft), Ultra Flexible, 4K 60Hz/1440p 144Hz avec HDR10/ARC, 18Gbps, Cordon HDMI Tressé Haute Flexibilité. Longueur de câble: 2 m, Connecteur 1: HDMI Type A (Standard), Genre de connecteur 1: Mâle, Connecteur 2: HDMI Type A (Standard), Genre de connecteur 2: Mâle, Contacts du connecteur de placage: Or, Version HDMI: 2.0, Taux de transfert des données: 18 Gbit/s, Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel), Couleur du produit: Noir, Argent

EAN : 0065030929172
Réf. : HDMI2-FLEX-4K60-2M

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **HDMI2-FLEX-4K60-2M**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Nuancier de couleurs	4:4:4
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Profondeur de couleurs	10 bit
Type prise de câble	Tressé
Contacts du connecteur de placage	Or
Canaux audio numérique pris en charge (non compressés)	32, 7.1
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision
Prise en charge HDR	Oui
Taux de transfert des données	18 Gbit/s
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160, 2560 x 1440, 5120 x 2880
Version HDMI	2.0
Couleur du produit	Noir, Argent
Type de câble HDMI	High Speed HDMI cable
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
Longueur de câble	2 m

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	RoHS, CE
-------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	70 g
Diamètre du câble	4 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	87,9 g
Hauteur du colis	158 mm
Profondeur du colis	60 mm
Largeur du colis	30 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	100 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	355 mm
Longueur du casier principal (externe)	330 mm
Largeur du casier principal (externe)	345 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)