Hub Multiport USB4, Double HDMI 4K Sans Pilote pour macOS et Windows, Charge Power Delivery 140W, Hu

Neuf

StarTech.com Hub Multiport USB4, Double HDMI 4K Sans Pilote pour macOS et Windows, Charge Power Delivery 140W, Hub 3 Ports 10Gbps, Ethernet Gigabit, Mini Dock. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB4, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 140 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,10,100 Mbit/s. Couleur du produit: Gris, Taux de transfert des données: 40 Gbit/s, Type HD: 8K Ultra HD. Type de source d'alimentation: USB, Longueur du câble USB: 0,254 m. Largeur: 65 mm, Profondeur: 137 mm, Hauteur: 14 mm

EAN : 0065030932110
Réf. : 318B-USB4MULTIPORT
Interface de l'hôte: USB4
Quantité de ports HDMI: 2

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est**318B-USB4MULTIPORT**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Entrée jack microphone	Non
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	140 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interface de l'hôte	USB4
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation	
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Prise en charge HDR	Oui
Couleur du produit	Gris
Nombre d'affichages pris en charge	2
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Type HD	8K Ultra HD
Taux de transfert des données	40 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance	
Longueur du câble USB	0,254 m
Type de source d'alimentation	USB

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	143 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	137 mm
Largeur	65 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	220 g
Hauteur du colis	19 mm
Profondeur du colis	190 mm
Largeur du colis	110 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Largeur du casier principal (externe)	210 mm
Longueur du casier principal (externe)	415 mm
Hauteur du casier principal (externe)	250 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone