

Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3m avec Connecteurs à Verrouillage, 4K 60Hz, HDR, Converti

StarTech.com Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3m avec Connecteurs à Verrouillage, 4K 60Hz, HDR, Convertisseur Vidéo DP vers HDMI Unidirectionnel, DP Desktop vers Moniteur HDMI.

Longueur de câble: 3 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: HDMI Type A (Standard). Certificats de conformité: RoHS. Diamètre du câble: 5,5 mm. Largeur du colis: 190 mm, Profondeur du colis: 110 mm, Hauteur du colis: 23 mm. Largeur du casier principal (externe): 410 mm, Longueur du casier principal (externe): 275 mm, Hauteur du casier principal (externe): 265 mm

EAN : 0065030936965
Réf. : 3M-DP-HDMI-4K60-GR

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **3M-DP-HDMI-4K60-GR**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canaux audio pris en charge | 7.1 |
| Nuancier de couleurs | 4:4:4 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Matériau du manteau | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Jeu de composants | Synaptics - VMR7100 |
| Couleur du produit | Noir |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Bande passante | 18000 Mo/s |
| Résolutions graphiques prises en charge | 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3200 x 1800, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA) |
| Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDCP | 1.4/2.3 |
| HDCP | Oui |
| Version HDMI | 2.0b |
| Genre de connecteur 2 | Mâle |
| Genre de connecteur 1 | Mâle |
| Connecteur 2 | HDMI Type A (Standard) |
| Connecteur 1 | DisplayPort |
| Longueur de câble | 3 m |
| Contacts du connecteur de placage | Or |
| Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Certificat

| | |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|

Poids et dimensions

Diamètre du câble 5,5 mm

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 185 g |
| Hauteur du colis | 23 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Largeur du colis | 190 mm |

Données logistiques

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièces |
| Hauteur du casier principal (externe) | 265 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 275 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 410 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)