StarTech.com CAT6UTP25MBK câble de réseau Noir 25 m Cat6 U/UTP (UTP) Rond

Neuf

StarTech.com CAT6UTP25MBK. Longueur de câble: 25 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or, Taux de transfert de données: 1000 Mbit/s, Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030938709
Réf. : CAT6UTP25MBK

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs StarTech**, dont la référence est **CAT6UTP25MBK**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Plug and Play	Oui
Câble avec protection anticoupure	Oui
Résistant au feu	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	100 W
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE++ (4PPoE)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Fréquence	250 MHz
Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
Taille des fils AWG	24
Standards réseau	IEEE 802.3bt
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Matériau conducteur	Cuivre
Type de conducteur	Gainé
Forme du câble	Rond
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Contacts du connecteur de placage	Or
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Connecteur 2	RJ-45
Connecteur 1	RJ-45
Blindage du câble	U/UTP (UTP)
Câble standard	Cat6
Longueur de câble	25 m
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	0 - 50 °C
Température d'opération	-20 - 60 °C

Certificat

Certification	TIA/EIA-T568B

Poids et dimensions

Diamètre extérieur	6 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	950 g
Hauteur du colis	350 mm
Profondeur du colis	300 mm
Largeur du colis	80 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	12 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	460 mm
Longueur du casier principal (externe)	300 mm
Largeur du casier principal (externe)	200 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone