

USW-ENTERPRISE-24-POE-EU

Neuf

Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-24-POE-EU. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45. Capacité de commutation: 124 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltage d'entrée DC: 52 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 00810010073068

Réf. : USW-ENTERPRISE-24-POE-EU

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Ubiquiti**, dont la référence est **USW-ENTERPRISE-24-POE-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
---------------------	------

Connectivité

Port de console	RJ-45
Quantités d'emplacements de module SFP+	2
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,5000 Mbit/s
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Transmission des données

Taux de transfert	92,25 Mpps
Débit	62 Gbit/s
Capacité de commutation	124 Gbit/s

Design

Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Consommation (max)	550 W
Consommation électrique typique	34,2 W
Courant d'entrée	8.5 A
Voltage d'entrée DC	52 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	34,2 W
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Active PoE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) **Oui**

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 95%
Température d'opération -5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids 5,2 kg
Hauteur 43,7 mm
Profondeur 325 mm
Largeur 442,2 mm

Certificat

Certification CE, FCC, IC

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)