

Ubiquiti UniFi Pro XG 10 PoE Géré L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Connexion Ethernet, supportant

Neuf

Ubiquiti UniFi Pro XG 10 PoE. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 240 Gbit/s. Connecteur d'alimentation: AC/DC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 00810177160137
Réf. : USW-PRO-XG-10-POE-EU
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Ubiquiti**, dont la référence est **USW-PRO-XG-10-POE-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L2/L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Connecteur d'alimentation	AC/DC
Quantités d'emplacements de module SFP+	2
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	10
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	10

Réseau

Nombre de VLANs	1000
Fonctions LAN virtuelles	Interface-based VLAN, Voice VLAN
Support VLAN	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Routes IPv4	12000
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Soutien 10G	Oui

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	2 Mo
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Route statique	Oui
Répertoire MAC	32000 entrées
Taux de transfert	179 Mpps
Débit	120 Gbit/s
Capacité de commutation	240 Gbit/s

Sécurité

Protection en boucle	Oui
Filtrage IGMP	Oui

Fonctions DHCP

DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidiffusion

Oui

Design

Type d'écran

LCM

Écran backlight

Oui

Voyants

Système

Bouton de réinitialisation

Oui

Matériau du boîtier/corps

SGCC

Couleur du produit

Gris

Format

1U

Empilable

Oui

Grille de montage

Oui

Puissance

Consommation (max)

520 W

Fréquence d'entrée AC

50/60 Hz

Tension d'entrée AC

100 - 240 V

Alimentation redondante (RPS)

Oui

Bloc d'alimentation inclus

Oui

Source d'alimentation

AC/DC

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)

400 W

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)

15,4 W

Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)

10

Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge

PoE++ (4PPoE)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

10 - 90%

Température d'opération

-5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids

4,6 kg

Hauteur	44 mm
Profondeur	285 mm
Largeur	442,4 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	Énergie

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Loi d'autorisation de la défense nationale(NDAA)
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)