

Ubiquiti Dream 7 routeur sans fil 2.5 Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Blanc

Ubiquiti Dream 7. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 5700 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.1Q. Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash), Connecteur de fibre optique: SFP+. Algorithme de sécurité soutenu: PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3, Répertoire MAC: 2000 entrées. Protocole de routage: OSPF

EAN : 00810177160212
Réf. : UDR7-EU

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **UDR7-EU**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Débit de transfert des données WLAN (troisième bande)	5700 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	4300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	688 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max)	5700 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Réseau

Puissance Tx maximale (2,4 GHz)	23 dBmW
Puissance Tx maximale (5 GHz)	26 dBmW
Serveur VPN	Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport Zero-Configuration VPN, WireGuard, OpenVPN, L2TP
Couverture maximum	160 m ²
Acheminement sur politique	Oui
Système d'équilibrage de charge	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1Q
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Connecteur de fibre optique	SFP+
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)

Emplacement(s) de carte mémoire	Oui
Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Caractéristiques de gestion

Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Sécurité

Répertoire MAC	2000 entrées
Filtrage	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3

Protocoles

Protocole de routage	OSPF
Serveur DHCP	Oui

Design

Type de produit	Routeur
Écran intégré	Oui
Type d'écran	LCM
Voyants	Statut
Matériau du boîtier/corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC)
-------------------------	---

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	7 dBi
Conception d'antenne	Interne

Caractéristiques

Bluetooth	Oui
Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	300
Mémoire interne	3000 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1500 MHz
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

alimentation par Ethernet (PoE)	57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Alimentation d'énergie	50 W
Consommation électrique typique	26 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, PoE

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Poids et dimensions

Largeur	110 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	184,1 mm
Poids	1,1 kg

Informations sur l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)