

VersaLink B625 A4 61 ppm - Copie/Impression/Numérisation/Fax recto verso PS3 PCL5e/6 2 magasins 650

Multifonction A4 monochrome pour services/départements, il imprime, copie, numérise et faxe à 65 ppm avec recto verso automatique. Chargeur ADF 200 feuilles, 2 bacs 650 feuilles, écran tactile 7". Ethernet, PS3/PCL5e/6, AirPrint/Mopria. Sécurité avancée (AES 256-bit, 802.1x, FIPS 140-3). Labels Energy Star et Blue Angel. Cycle mensuel 300000 pages.

EAN : 0095205040876

Réf. : B625V_DN

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 550 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois

Type de scanner: Scanner ADF

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Xerox**, dont la référence est **B625V_DN**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression de page de couverture	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,1 s
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	2,9 s
Temps de préchauffage	127 s
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	65 ppm
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono

Copieur

Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	4,1 s
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Mode de copie duplex	Auto
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
-----------------	------------

Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	75 ppm
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Network folder, OCR, PC, USB
Zone de scan maximale	215,9 x 355,6 mm
Numérisation	Numérisation mono
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation recto verso	Oui
Type de scanner	Scanner ADF

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Fonction de construction de tâche	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Résolution de télécopie (noir)	600 x 600 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	400 x 400 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

Caractéristiques

Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Cycle de service (Maximum)	300000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	550 feuilles
Capacité maximale d'entrée	3850 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	200 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Capacité d'entrée du bac à papier 1	550 feuilles
Capacité de sortie totale	550 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Grammage du support, chargeur automatique de documents	52 - 120 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 176 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 176 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	98,4 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	191 - 356 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A4+, A5
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé

Connectivité

Connectivité optionnelle	Bluetooth, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Impression directe	Oui
Port USB	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Serveur web intégré	Oui
Protocoles de gestion	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	IPv6
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140-3, HTTPS, IPsec

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Paielement sans contact	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	32 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	72 dB
Niveau de pression sonore (veille)	14 dB
Niveau de pression sonore (copie)	56 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui
Supports de stockage	eMMC
Capacité de stockage interne	32 Go
Mémoire interne	4096 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	56 dB

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	7"
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Gris
Écran intégré	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	1,7 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,7 W
Consommation d'énergie (mode veille)	31 W
Consommation (max)	796 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
---------------------------	--------------------------------

Poids et dimensions

Poids	44,1 kg
Hauteur	739,1 mm
Profondeur	578,4 mm
Largeur	558,8 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	28,9 kg
Hauteur du colis	565 mm
Profondeur du colis	650 mm
Largeur du colis	550 mm

Contenu de l'emballage

Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	10000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 355 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	76 x 127 mm

Intensité du courant	5,3 A
CD de documentation	Oui
Fiche de sécurité	Oui

Détails techniques

Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation CA - Guide d'installation
- Dépliant d'information produit - Fiche de sécurité produit - Fiche de mise à jour du logiciel
- CD du logiciel et de la documentation -
Cartouche de toner Noir : 10 000 pages



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)