

## Imprimante recto verso A4 40 ppm Xerox C410, PS3 PCL5e/6, 2 magasins 251 feuilles

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour groupes de travail intensifs, 40 ppm (20 ppm en recto verso) et résolution jusqu'à 1200 x 4800 dpi. Deux bacs, 251 feuilles. Ethernet Gigabit, USB, AirPrint et Mopria. Écran tactile 4,3". Impression sécurisée. Certifiée ENERGY STAR et Blue Angel. Volume mensuel conseillé jusqu'à 10 000 pages. Compatibilité PCL5/6 et PostScript 3.

EAN : 0095205041095

Réf. : C410V\_DN

Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 125000 pages par mois

Type de scanner:


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Xerox**, dont la référence est **C410V\_DN**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br><b>L'Éco-indice</b><br>comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | <b>02</b><br><b>Seconde main ?</b><br>neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | <b>03</b><br><b>Les meilleurs prix</b><br>toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | <b>04</b><br><b>Reprise</b><br>on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mode d'impression recto verso   | Auto            |
| Résolution en couleur   | 1200 x 4800 DPI |
| Résolution d'impression noire   | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)             | 40 ppm          |
| Technologie d'impression  | Laser           |
| Impression recto-verso  | Oui             |
| Résolution maximale   | 1200 x 4800 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)                | 40 ppm          |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)    | 20 ppm          |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm          |
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille)                           | 15 s            |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)                         | 6,1 s           |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale)                     | 6,4 s           |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)                           | 4,2 mm          |
| Fonction d'impression de livret   | Oui             |
| Impression sécurisée  | Oui             |
| Impression de filigrane   | Oui             |
| Couleur   | Oui             |

### Caractéristiques

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Cycle de service (Maximum)        | 125000 pages par mois               |
| Cycle de service (conseillé)      | 0 - 10000 pages par mois            |
| Couleurs d'impression             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune          |
| Nombre de cartouches d'impression | 4                                   |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante              | Bitmap, PCL, PostScript             |
| Polices PCL®                      | 89                                  |
| Nombre de polices bitmaps         | 2                                   |
| Nombre de polices évolutives      | 158                                 |

|                |       |
|----------------|-------|
| Pays d'origine | Chine |
|----------------|-------|

### Capacité d'entrée et de sortie

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Nombre total de bacs d'alimentation | 2             |
| Capacité d'alimentation totale      | 251 feuilles  |
| Capacité de sortie totale           | 125 feuilles  |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 1 feuilles    |
| Alimentation manuelle               | Oui           |
| Capacité maximale d'entrée          | 2001 feuilles |
| Capacité maximale de sortie         | 125 feuilles  |

### Gestion du papier

|  |   |
|--|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum              | A4  |
| Format d'impression maximale                         | 216 x 356 mm  |
| Type de support du bac papier                        | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| Types de bac multi-usage                             | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier épais, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire  |
| ISO, Format Series A (A0...A9)                       | A4, A5  |
| Personnalisation de la largeur support               | 98 - 216 mm   |
| Personnalisation de la longueur support              | 148 - 356 mm  |
| Poids du support de bac papier                       | 60 - 200 g/m <sup>2</sup>   |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m <sup>2</sup>   |

### Connectivité

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Impression directe        | Oui                     |
| Port USB                  | Oui                     |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2                       |
| Connecteur USB            | USB Type-A / USB Type-B |
| Connectivité optionnelle  | LAN sans fil            |

### Réseau

|  |                      |
|--|----------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Technologie de câblage                       | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                  |
| Algorithme de sécurité soutenu               | FIPS 140-2, TLS      |

|  |  |
|--|--|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | Y  |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | Y  |
| Protocoles de gestion                        | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
| Technologies d'impression mobile             | Apple AirPrint, Mopria Print Service   |
| Wifi   | Non  |

### représentation / réalisation

|   |         |
|---|---------|
| Mémoire interne                               | 1024 Mo |
| Capacité de stockage interne                  | 8 Go    |
| Supports de stockage                          | eMMC    |
| Intégré dans le processeur                    | Oui     |
| Niveau de pression sonore (impression)        | 52 dB   |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 54 dB   |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux)   | 48 dB   |
| Niveau de puissance sonore (impression)       | 67 dB   |

### Design

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Gris, Blanc                 |
| Écran intégré      | Oui                         |
| Écran              | LCD                         |
| Affichage couleur  | Oui                         |
| Taille de l'écran  | 4.3"                        |
| Type de commande   | Tactile                     |

### Puissance

|  |             |
|--|-------------|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 530 W       |
| Consommation d'énergie (mode veille)               | 22 W        |
| Consommation électrique (arrêt)                    | 0,2 W       |
| Tension d'entrée AC                                | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC                              | 47-63 Hz    |

### Configuration minimale du système

|   |                        |
|---|------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|------------------------|

|   |  |
|---|--|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra                               |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Température d'opération                   | 15 - 32 °C  |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80%     |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 20,6 kg |
| Hauteur    | 318 mm  |
| Profondeur | 423 mm  |
| Largeur    | 445 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur du colis    | 495 mm  |
| Profondeur du colis | 595 mm  |
| Hauteur du colis    | 402 mm  |
| Poids du paquet     | 23,9 kg |

### Contenu de l'emballage

|   |            |
|---|------------|
| Cartouche(s) incluse(s)                 | Oui        |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2400 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY)  | 2000 pages |
| Guide de sécurité                       | Oui        |
| Câbles inclus                           | Secteur    |
| CD de documentation                     | Oui        |
| Guide de démarrage rapide               | Oui        |

### Durabilité

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
|---------------------------|--------------------------------|

### Autres caractéristiques

## Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation - Guide d'installation -  
Fiche de sécurité du produit - Guide d'utilisation  
rapide - CD de logiciels et de documentation -  
Cartouches de démarrage préinstallées - une de  
chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) 2 000  
pages et Cartouche de toner Noir : 2 400  
impressions)



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)