

VersaLink C415 A4 40 ppm - Copie/Impression/Numérisation/Fax recto verso PS3 PCL5e/6 2 magasins 251

Multifonction laser couleur A4 pour services ou départements, conçu pour des flux soutenus: 40 ppm, recto verso automatique en impression, copie et numérisation, ADF 100 feuilles. Deux bacs totalisant 251 feuilles. Écran tactile 7 pouces. Connexion Ethernet Gigabit et impression mobile (AirPrint, Mopria). Sécurité avancée, ConnectKey. Certifié Energy Star et Blue Angel.

EAN : 0095205041125

Réf. : C415V_DN

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 125000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Xerox**, dont la référence est **C415V_DN**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Temps de préchauffage	124 s
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	2,8 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,2 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,8 s
Fonction Impression N en 1	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16
Impression de filigrane	Oui
Fonction d'impression de page de couverture	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui

Copieur

Copie duplex	Oui
Mode de copie duplex	Auto
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,2 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7 s
Nombre maximum de copies	9999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui

Fonction de programmation de copie	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui

Numérisation

Numérisation recto verso	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Numériser vers	E-mail, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Pilotes de scan	TWAIN, WIA

Fax

Télécopier	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	600 x 600 DPI
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Rappel automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Réduction automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui

Caractéristiques

Cycle de service (Maximum)	125000 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Polices d'imprimante	PCL, PostScript
Polices PostScript®	173
Polices PCL®	93

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	251 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Capacité maximale de sortie	150 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	97 - 216 mm
Poids du support de bac papier	60 - 216 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	52 - 120 g/m ²

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connectivité optionnelle	LAN sans fil

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS

Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	Y
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	Y
Protocoles de gestion	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Paiement sans contact	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Capacité de stockage interne	32 Go
Supports de stockage	eMMC
Mémoire interne	2048 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de pression sonore (veille)	14 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	68 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	31 dB

Design

Couleur du produit	Gris, Blanc
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	7"
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	Oui

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	570 W
Consommation d'énergie (mode veille)	29 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,3 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	57/63 Hz

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Système mobile supporté	Android, iOS

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 32,2 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%

Poids et dimensions

Poids	27,1 kg
Hauteur	491 mm
Profondeur	475 mm
Largeur	478 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	575 mm
Profondeur du colis	636 mm
Hauteur du colis	600 mm
Poids du paquet	32,3 kg

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2400 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2000 pages
Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Autres caractéristiques

Nombre d'utilisateurs	5000 utilisateurs
CD de documentation	Oui
Langues prises en compte	Multi
Intensité du courant	3,6 A

Durabilité

Certificats de durabilité

Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Détails techniques

Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation - Guide d'installation - Dépliant d'information produit - Fiche de sécurité produit - Fiche de mise à jour du logiciel - CD du logiciel et de la documentation - Une cartouche chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) 2 000 pages et Cartouche de toner Noir : 2 400 impressions



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)