

Xerox C325

copie/impression/numérisation/télécopie recto verso sans fil A4, 33 ppm, PS3 PCL5e/6, 2 m

Multifonction laser couleur A4 pour services et départements, pour copier, imprimer, numériser et faxer, avec recto verso en copie, impression et numérisation. 35 ppm, 4800 x 4800 dpi. ADF 50 feuilles, numérisation vers e-mail/FTP/USB. Ethernet, Wi-Fi, AirPrint. Sécurité 802.1X, AES, WPA3, HTTPS. Energy Star et Blue Angel. Volume mensuel conseillé 6000 pages.

EAN : 0095205044362

Réf. : C325V_DNI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 200 feuilles

Résolution maximale: 4800 x 4800 DPI

Cycle de service (Maximum): 65000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Xerox**, dont la référence est **C325V_DNI**, a obtenu la note de **6.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
marge d'impression droite (min)	4,2 mm
marge d'impression gauche (min)	4,2 mm
marge d'impression inférieure (min)	4,2 mm
marge d'impression supérieure (min)	4,2 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,2 s
Temps de préchauffage	65 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Résolution maximale	4800 x 4800 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 4800 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Marge gauche de copie	3 mm
Marge droite de copie	3 mm
Marge haute de copie	3 mm
Marge basse de copie	3 mm
Copie en filigrane	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction de retouche centrale	Oui
Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7,1 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,8 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	30 ppm
Vitesse du scanner (noir)	40 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, PC, USB
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Réduction automatique	Oui
Méthodes de codage fax	JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR
Transfert de télécopie	E-mail, FTP, Télécopie
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire Fax	18 Mo
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (noir)	600 x 600 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	400 x 400 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

Caractéristiques

Nombre de polices bitmaps	2
Nombre de polices évolutives	163
Polices PCL®	94
Langues de la description de page	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	65000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 6000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	200 feuilles
Capacité maximale d'entrée	901 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	650 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	200 feuilles
Capacité d'alimentation totale	901 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Gestion du papier

Grammage du support, chargeur automatique de documents	52 - 120 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 216 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	98 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Supports lourds, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	31 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	69 dB
Niveau de pression sonore (veille)	14 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	2000 Mo
Supports de stockage	eMMC
Capacité de stockage interne	8 To

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris, Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	57/63 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,51 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	25,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	383 W
Consommation (max)	574 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 32 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 80%

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
---------------------------	--------------------------------

Poids et dimensions

Poids	27,1 kg
Hauteur	491 mm
Profondeur	475 mm
Largeur	479 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32,3 kg
Hauteur du colis	600 mm
Profondeur du colis	636 mm
Largeur du colis	575 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Fiche de sécurité	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)