

Xerox B310 Imprimante recto verso sans fil A4 40 ppm, PS3 PCL5e/6, 2 magasins Total 350 feuilles

Neuf

Imprimante laser A4 monochrome pour équipes à forte cadence. Vitesse 40 ppm avec recto verso, résolution 2400 x 2400 dpi. Deux bacs total 350 feuilles pour limiter les recharges. Connexion Ethernet et Wi-Fi, impression mobile Apple AirPrint/Mopria, langages PCL5e/6 et PostScript 3. Volume conseillé 6 000 pages/mois. Labels Energy Star et Blue Angel. Garantie 36 mois.

EAN : 0095205069365

Réf. : B310V_DNI

Résolution maximale: 2400 x 2400 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois

Type de scanner:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Xerox**, dont la référence est **B310V_DNI**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,2 s
Temps de préchauffage	90 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Résolution maximale	2400 x 2400 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	70 s
Couleur	Non

Caractéristiques

Nombre de polices évolutives	89
Nombre de polices bitmaps	2
Polices PCL®	6
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	0 - 6000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Polices PostScript®	158

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles

Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 90 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	99 - 216 mm
Tailles enveloppes	C5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Oficio, Statement
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	3,1 dB
-------------------------------------	--------

Niveau de puissance sonore (impression)	67,4 dB
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne	256 Mo

Design

Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Bleu, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	47-63 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,9 W
Consommation d'énergie (mode veille)	4,9 W
Consommation (max)	570 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	305 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,2 °C

Durabilité

Certificats de durabilité

Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Poids et dimensions

Poids	9,3 kg
Hauteur	222 mm
Profondeur	363 mm
Largeur	368 mm

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print802.1x, SNMP
Contenu de la boîte	- Cartouche de démarrage préinstallée (B310/B315 : 2500 pages ⁴ ; B305 : 1500 pages) - CD de logiciels et de documentation (avec manuel de l'utilisateur, guide d'installation rapide, pilotes de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'impression, et déclaration de garantie) - Fiche de sécurité du produit - Guide d'installation - Guide d'utilisation rapide - Cordon d'alimentation

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,5 kg
Hauteur du colis	280 mm
Profondeur du colis	420 mm
Largeur du colis	410 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)