

# Xerox B315

## copie/impression/numérisation/télécopie recto verso sans fil A4, 40 ppm, PS3 PCL5e/6, 2 m

Multifonction laser A4 pour petites entreprises: impression mono 40 ppm, recto verso automatique, copie, numérisation couleur et fax. Connectivité Wi-Fi, Ethernet et USB, AirPrint/Mopria. ADF 50 feuilles, capacité 350 feuilles sur 2 bacs. Sécurité intégrée (impression sécurisée, filtrage IP, 802.1x, WPA/WPA2-Enterprise). Certifications Energy Star, Blue Angel. Garantie 36 mois.

EAN : 0095205069419

Réf. : B315V\_DNI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 2400 x 2400 DPI

Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Xerox**, dont la référence est **B315V\_DNI**, a obtenu la note de **6.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,8 s
Temps de préchauffage	90 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Résolution maximale	2400 x 2400 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Bleu, Blanc
Taille de l'écran	2.8"
Écran	LCD

### Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,7 kg
Hauteur du colis	390 mm
Profondeur du colis	470 mm
Largeur du colis	420 mm

### Poids et dimensions

Poids	12,8 kg
Hauteur	339 mm
Profondeur	266 mm
Largeur	411 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,2 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	8 - 80%

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1

### Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	7,5 W
Consommation (max)	580 W
Fréquence d'entrée AC	47-63 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Consommation électrique moyenne en mode Impression	360 W
--	-------

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	67,1 dB
Fréquence du processeur	1000 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Niveau de puissance sonore (veille)	3,1 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	67,1 dB

### Copieur

Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	-25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	5,3 s
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir)	17 ppm
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Serveur web intégré	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

### Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la largeur support	99 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 360 mm
Tailles enveloppes	C5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Oficio, Statement
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	60 - 217 g/m <sup>2</sup>

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Caractéristiques

Nombre de polices évolutives	89
------------------------------	----

Nombre de polices bitmaps	2
Polices PostScript®	158
Polices PCL®	6
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 6000 pages par mois

### Fax

Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie	E-mail, FTP, Télécopie
Rappel automatique	Oui
Mémoire Fax	6 Mo
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (noir)	600 x 600 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	600 x 600 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui
Méthodes de codage fax	JBIG, JPEG, MH, MMR, MR

### Numérisation

Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	GIF, TIFF, JPG
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Network folder, USB
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution d'analyse optique (couleur)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI

Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

### Autres caractéristiques

Gestion basée sur le web	Oui
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 356 mm
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	EAR99

### Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
---------------------------	--------------------------------

### Détails techniques

Contenu de la boîte	- Cartouche de démarrage préinstallée (B310/B315 : 2500 pages; B305 : 1500 pages) - CD de logiciels et de documentation (avec manuel de l'utilisateur, guide d'installation rapide, pilotes de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'impression, et déclaration de garantie) - Fiche de sécurité du produit - Guide d'installation - Guide d'utilisation rapide - Cordon d'alimentation
---------------------	---



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)