

Logitech MeetUp 2 Graphite 3840 x 2160 pixels

Barre de visioconférence 4K pour petites salles USB/BYOD, offrant image 3840 x 2160 et champ de vision 120°. Cadrage IA, zoom numérique 4x. Audio clair avec 6 micros MEMS omnidirectionnels, formation de faisceaux et réduction de bruit (portée 7 m) + haut-parleur intégré. Connexions USB-C, HDMI et Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth. Gestion et mises à jour à distance via Logitech Sync.

EAN : 0097855198198

Réf. : LOGMEETUP2

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



6kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **LOGMEETUP2**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **5.66kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Contrôle PTZ	Oui
point de vue verticale	80°
point de vue horizontale	113°
point de vue angle (FOV)	120°
Zoom numérique	4x
Capacité du zoom	Oui
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Panoramique	-48 - 48°
Angle d'inclinaison	-32 - 32°
Couleur du produit	Graphite

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports HDMI	2

Puissance

Courant d'exploitation	2,1 A
Voltage d'entrée DC	19 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	100 - 240 Hz
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	MeetUp 2 tout-en-un avec support multifonction Boîtier d'alimentation avec prises régionales Câble USB-C vers USB-C 2.0 de 3 m 2 chevilles et 2 vis Guide de démarrage rapide imprimé sur le boîtier
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Longueur du câble USB	3 m
Bloc d'alimentation inclus	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10

représentation / réalisation

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

Audio

Fréquences d'échantillonnage prises en charge	48 kHz
Gamme de captage micro	7 m
Réduction du bruit	Oui
Formation de faisceau audio	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Niveau de pression du son (max)	83 dB
Sensibilité du microphone	-36 dB
Fréquence de réponse du microphone	90 - 16000 Hz
Nombre de microphones	6
Microphone intégré	Oui

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Poids et dimensions

Dimensions du diviseur de puissance (l x p x H) 114 x 47 x 32,3 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)