

HPE Aruba Networking IAP-314 point d'accès réseaux locaux sans fil 1733 Mbit/s Blanc Connexion Ether

Neuf

HPE Aruba Networking IAP-314. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2, WPS. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 14,4 W

EAN : 0190017041360

Réf. : JW805A

Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi HP**, dont la référence est **JW805A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission	21 dBmW
Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK
Auto MDI/MDI-X	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	1733 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1733 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Nombre de prises en charge de SSID	16
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2, WPS

Connectivité

Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Connecteur USB	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	14,4 W
Consommation électrique typique	12,7 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Voyants	Liaison, Énergie, Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc

Positionnement Mur

Antenne

Type de connecteur Antenne	RP-SMA
Niveau de gain de l'antenne (max)	5,7 dBi
Quantité d'antenne	4
Type d'antenne	Externe

Poids et dimensions

Poids	650 g
Hauteur	48 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	182 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	850 g
Hauteur du colis	55 mm
Profondeur du colis	218 mm
Largeur du colis	223 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	5 - 93 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 50%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France