

HPE StoreEver 1U Generic Rack Mount Kit

Neuf

HPE StoreEver 1U Generic Rack Mount Kit. Interface: Série Attachée SCSI (SAS), Ratio de compression: 2.5:1, Type de stockage des données: LTO. Capacité (avec compression): 30 To. Taux de transfert de données soutenu (native): 600 Mo/s. Largeur: 43,2 mm, Profondeur: 428,8 mm, Hauteur: 641,4 mm. Type de châssis: 1U, Interface de l'hôte: 6 Gb/sec SAS or USB 3.0

EAN : 0190017248080

Réf. : BC029A

Interface: Série Attachée SCSI (SAS)

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire HP**, dont la référence est **BC029A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Capacité du rack	1U
Type	Kit de montage

Données logistiques

Poids et dimensions

Autres caractéristiques

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Ratio de compression	2.5:1
Type de stockage des données	LTO
Interface	Série Attachée SCSI (SAS)
Couleur du produit	Noir, Métallique
Format	1U

Support de stockage

Capacité (avec compression)	30 To
-----------------------------	-------

Transmission des données

Taux de transfert de données soutenu (native)	600 Mo/s
---	----------

Poids et dimensions

Poids	8,6 kg
Hauteur	641,4 mm
Profondeur	428,8 mm
Largeur	43,2 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85389099
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Type de châssis	1U
Technologie d'enregistrement	LTO Ultrium
Poids (impérial)	8,62 kg (19 kg)
Possibilité WORM	Yes
Interface de l'hôte	6 Gb/sec SAS or USB 3.0

Dimensions (L x L x H)

43,2 x 482,6 x 642,6 mm (1.7 x 19 x 25.3")



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr