

Aruba Networking 9004 (RW) 4-Port GbE RJ45 2K Clients - 32 APs Gateway

Neuf

HPE Aruba Networking 9004 (RW) 4-Port GbE RJ45 2K Clients - 32 APs Gateway. Couleur du produit: Noir, Type de montage: Montage sur bureau/en rack, Voyants: LAN, Statut, WAN, WLAN. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, AES. Port de console: RJ-45. Consommation électrique typique: 25 W, Tension d'entrée: 12v DC, 2.5A AC-to-DC power adapter, Fréquence d'entrée: 47 - 63 Hz

EAN : 0190017324975
Réf. : R1B21A

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi HP**, dont la référence est **R1B21A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	LAN, Statut, WAN, WLAN
Couleur du produit	Noir
Type de montage	Montage sur bureau/en rack

représentation / réalisation

Unité d'affichage de contrôle	Non
-------------------------------	-----

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
--	-----------------

Sécurité

Support VLAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	3DES, AES

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port de console	RJ-45
Ports E/S	4x 100/1000BASE-T ports

Caractéristiques de gestion

Utilisateurs SSL/VPN simultanés (maximum)	2048
---	------

Puissance

Courant de sortie	2,5 A
Tension de sortie	12 V
Fréquence d'entrée	47 - 63 Hz
Tension d'entrée	12v DC, 2.5A AC-to-DC power adapter
Consommation électrique typique	25 W
Voltage d'entrée DC	12 V

Poids et dimensions

Poids	1,24 kg
Largeur	38,2 mm
Profondeur	199 mm
Hauteur	153 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Certificat

Certification	FCC/ISED; RED Directive 2014/53/EU; Others: MIC, NCC, ANATEL, COFTEL, CCC
---------------	---

Détails techniques

Poids (impérial)	1,22 kg (2.7 kg)
------------------	------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)