HPE SN1610Q 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter

Neuf

HPE SN1610Q 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Fibre. Débit de transfert des données maximum: 32 Mbit/s

EAN : 0190017354712
Réf. : R2E09A

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Carte Réseau** est de **10kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau HP**, dont la référence est **R2E09A**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
PCI version	4.0
Ports Fibre Channel	2
Connecteur de fibre optique	SFP+
Interface	Fibre
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil
Réseau	
Débit de transfert des données maximum	32 Mbit/s
Design	
Produits compatibles	HPE ProLiant ML and DL Gen10 and Gen10 Plus servers; HPE ProLiant ML and DL Gen11 Servers; HPE Alletra Storage Server 4110; HPE Alletra Storage Server 4120; HPE Alletra Storage Server 4140
Interne	Oui
composant pour	Serveur
Puissance	
Consommation électrique typique	12,3 W
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	None
Poids et dimensions	
Poids	120 g
Profondeur	68,9 mm
Largeur	167,6 mm
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques	
Quantité de ports	2

Gestion de la performance	HPE GreenLake SAN Fabric Manager
Type de châssis	2U
Compatibilité	HPE MSA family, HPE XP family, HPE 3PAR family, and HPE Nimble Storage family. Visit www.hpe.com/storage/spock for the latest available information on array support.
Type de câble	Shortwave, 50 micron, fiber optic up to 100 meters

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone