

HPE Aruba Networking Instant On AP12 1300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation

Neuf

HPE Aruba Networking Instant On AP12. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 13 W

EAN : 0190017367668
Réf. : R3J24A

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi HP**, dont la référence est **R3J24A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1300 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
6 GHz	Non

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	13 W
Gamme de tension continue	12 V

Design

Voyants	Statut
Bouton de réinitialisation	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5,8 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

Poids et dimensions

Poids	483 g
Hauteur	167 mm
Profondeur	34 mm
Largeur	167 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur PoE inclus	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 93%

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA2, WPA3
--------------------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)