

Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP

HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA3, WPA3-SAE. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 5000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0190017493114
Réf. : R7J49A

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi HP**, dont la référence est **R7J49A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc
LAN Ethernet : taux de transfert des données	5000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1200 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	2400 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	2400 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
Bande de fréquence	20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), 20/40/80/160 (6 GHz), 3.6 Gbps maximum peak data rate
Prise en charge MACsec	Non

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPA3, WPA3-SAE
--------------------------------	---------------------------

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Design

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond

Utilisation recommandée	Intérieure
-------------------------	------------

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	6 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

Certificat

Certification	UL2043 plenum rating Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac Wi-Fi CERTIFIED 6E (ax, 6 GHz) WPA, WPA2, and WPA3 Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, W-Fi agile multiband Wi-Fi CERTIFIED Location Bluetooth SIG Ethernet Alliance (PoE, PD device, class 4)
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), ISED, CE, Directive basse tension (DBT)

Poids et dimensions

Poids	720 g
Hauteur	51 mm
Profondeur	183 mm
Largeur	201 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	800 g
Hauteur du colis	66 mm
Profondeur du colis	194 mm
Largeur du colis	212 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 100%
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Température d'opération	0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

représentation / réalisation

Systemes d'exploitation compatibles	HPE Aruba Networking Wireless Operating System 8 and HPE Aruba Networking Instant OS HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10
-------------------------------------	--

Autres caractéristiques

Poids (impérial)	0,721 kg (1.59 kg)
Ports E/S	E0: Ethernet wired network ports (RJ-45) USB 2.0 host interface (Type A connector) Serial console interface (proprietary, micro-B USB physical jack) Kensington security slot

Caractéristiques de gestion

Gestion des points d'accès	On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service
----------------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)