Networking Comware Switch 24p 10/100/1000BASE-T 4p SFP+ 1 Exp 2 PS Slot 5520HI

Neuf

HPE Networking Comware Switch 24p 10/100/1000BASE-T 4p SFP+ 1 Exp 2 PS Slot 5520HI. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Capacité de commutation: 288 Gbit/s. Voltage d'entrée DC: 36 - 72 V. Grille de montage

EAN : 0190017526072
Réf. : R8M25A
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **R8M25A**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion	
Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité	
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau	
Soutien 10G	Oui

Transmition des données	
Mémoire cache de paquet	4 Mo
Latence (10 Gbps)	3 µs
Latence (1 Gbps)	5 µs
Débit	180 Mpps
Capacité de commutation	288 Gbit/s

Design	
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Empilable	Oui
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation	
Mémoire flash	512 Mo
Mémoire interne	2048 Mo
Type de mémoire	DDR4-SDRAM
Empilage physique (unités)	9

Puissance	
Consommation (max)	150 W
Voltage d'entrée DC	36 - 72 V
Tension d'entrée AC	90 - 264 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui

Note de consommation électrique	150W (maximum)

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non

Conditions environnementales

Dissipation thermique	324 BTU/h

Poids et dimensions

Poids	6,7 kg
Hauteur	43,6 mm
Profondeur	360 mm
Largeur	440 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Mémoire et processeur	2 GB SDRAM; Packet buffer size: 4 MB, 512 MB flash
Ports E/S	(16) 10/100/1000BASE-T RJ-45 ports (8) dual-personality ports - 10/100/1000BASE-T RJ-45 or 100/1000BASE-X Combo Ports; Duplex: Ports 1-24 support 10BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T (full only), (4) SFP+ 1/10GbE ports, (1) port expansion module slot.
Gestion de la performance	IMC - Intelligent Management Center; Command-line interface; SNMP manager
Temps de latence	1000 Mb Latency: < 5 µs 10 Gbps Latency: < 3 µs

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone