

Aruba Networking AP-605R12-EU Wi-Fi 6E CAT12 LTE Dual-radio Tri-band 2x2 Remote AP

Neuf

HPE Aruba Networking AP-605R12-EU Wi-Fi 6E CAT12 LTE Dual-radio Tri-band 2x2 Remote AP. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3600 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500,5000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 40 W

EAN : 0190017532783

Réf. : R8N19A

Débit de transfert des données maximum: 3600 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi HP**, dont la référence est **R8N19A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Prise en charge MACsec	Non
Diversité de délai cyclique (CDD)	Oui
Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Méthode de propagation du spectre	DSSS, OFDM, OFDMA
Type MIMO	Single User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc
Bande de fréquence	20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), 20/40/80/160 (6 GHz), and maximum peak data rate 3.6 Gbps
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500,5000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1200 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	2400 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	287 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	3600 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA3
--------------------------------	------

Caractéristiques de gestion

Gestion des points d'accès	On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service
----------------------------	--

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Puissance

Consommation (max)	40 W
Consommation électrique typique	5 W
Gamme de tension continue	48 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Utilisation recommandée	Intérieure
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Table

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5,5 dBi
Quantité d'antenne	2
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	HPE Aruba Networking Wireless Operating System OS-10
-------------------------------------	--

Certificat

Certification	Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac Wi-Fi CERTIFIED 6E (ax, 6 GHz) WPA, WPA2, and WPA3- Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, Wi-Fi agile multiband Bluetooth SIG Ethernet Alliance (PoE, PSE device, class 3) IEC 61373, JIS E 4031
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), ISSED, CE, Directive basse tension (DBT)

Poids et dimensions

Poids	900 g
-------	-------

Hauteur	40 mm
Profondeur	150 mm
Largeur	225 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,94 kg
Hauteur du colis	107 mm
Profondeur du colis	309 mm
Largeur du colis	373 mm

Autres caractéristiques

Ports E/S	Uplink (E0): Ethernet wired network port (RJ-45) Up/downlink (E1): Ethernet wired network port (RJ-45) Downlink (E2-E4): Ethernet wired network ports (RJ-45) USB 2.0 host interface (Type A connector) Cellular radio module interface (accessible after removing the back cover) Serial console interface (proprietary, micro-B USB physical jack) Kensington security slot
-----------	---

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 100%
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France