

Aruba Networking CX 10000-48Y6C Distributed Services Front-to-Back 6 Fans 2 PSU Switch Bdl

Neuf

HPE Aruba Networking CX 10000-48Y6C Distributed Services Front-to-Back 6 Fans 2 PSU Switch Bdl. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Port de console: RJ-45/Micro-USB. Répertoire MAC: 98304 entrées, Capacité de commutation: 3200 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1w, IEEE.... Grille de montage, Format: 1U

EAN : 0190017534602
Réf. : R8P13A
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **R8P13A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Quantité de ports QSFP28	6
Quantité de ports SFP28	48
Port de console	RJ-45/Micro-USB
Connecteur de fibre optique	QSFP28, SFP28
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Non

Réseau

Nombre de VLANs	4018
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN
Support VLAN	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,10000,25000,40000,100000 Mbit/s
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	32 Mo
Répertoire MAC	98304 entrées
Débit	2000 Mpps
Capacité de commutation	3200 Gbit/s
Route statique	Oui

Sécurité

Type d'authentification	RADIUS, TACACS+
Filtrage IGMP	Oui
Fonctions DHCP	DHCP server

Caractéristiques de multidiffusion

Entrées IPv6 multicast	4094
Entrées IPv4 multicast	4094

Protocoles

Protocole de routage	BGP4, OSPF, RIP, RIPng, RIP-2
----------------------	-------------------------------

Design

Système de ventilation	Débit d'air d'arrière en avant
Nombre de ventilateurs	6 ventilateur(s)
Format	1U
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui

représentation / réalisation

Mémoire flash	8192 Mo
Mémoire interne	32768 Mo
Type de mémoire	RAM / Flash
Fréquence du processeur	2900 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Consommation (max)	753 W
Consommation électrique typique	550 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre d'alimentations d'énergie	2
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	Secteur
Note de consommation électrique	Maximum: 753W Idle: 400W
Note relative à l'alimentation	Field-replaceable, hot-swappable, and up to two power supplies

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Non

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Dissipation thermique	1,876 BTU/h

Poids et dimensions

Poids	9,75 kg
Hauteur	44,4 mm
Profondeur	511 mm
Largeur	438,2 mm

Autres caractéristiques

Mémoire et processeur	CPU: Intel Xeon D-1637 6-core processor at 2.90 GHz Switch memory, drive and flash: 32 GB RAM, 64 GB SSD
Ports E/S	48 x 25GbE SFP+, 6 x 100Gb QSFP
Gestion de la performance	CLI REST API SNMP HPE Aruba Networking Fabric Composer HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software HPE Aruba Networking Central RJ-45 serial port AMD Pensando PSM Micro USB console
Ventilateur	Field-replaceable, hot-swappable and up to six fans
Temps de latence	<1 µs (without redirect) <5 µs (with redirect)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France