

HPE Aruba Networking CX 6200M 48G 4SFP+ Switch

Neuf

HPE Aruba Networking CX 6200M 48G 4SFP+ Switch. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Nombre de modules SFP+ installés: 4. Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Grille de montage

EAN : 0190017535029
Réf. : R8Q69A
Empilable: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **R8Q69A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Quantité de ports USB Type-A	1
Nombre de modules SFP+ installés	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T
Soutien 10G	Oui

Transmission des données

Latence (10 Gbps)	1,46 µs
Latence (1 Gbps)	2,28 µs
Débit	130,9 Mpps
Capacité de commutation	176 Gbit/s

Design

Grille de montage	Oui
Empilable	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1800 MHz
Modèle de processeur	ARM Cortex-A72
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	ARM
Mémoire interne	8000 Mo
Type de mémoire	DDR4-SDRAM
Empilage physique (unités)	8

Puissance

Consommation électrique typique	75 W
Tension d'entrée	230 V
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Source d'alimentation	Secteur

Note de consommation électrique	75W at 230 VAC
Note relative à l'alimentation	2 field-replaceable, hotswappable power supply slots 1 minimum power supply required (ordered separately) Supports JL085A PSU

Poids et dimensions

Poids	6,01 kg
Hauteur	383,8 mm
Profondeur	442,5 mm
Largeur	43,9 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

Autres caractéristiques

Mémoire et processeur	CPU: Quad-core Arm Cortex-A72 at 1.8 GHz Memory: 8 GB DDR4 Flash: 16 GB eMMC
Ports E/S	48 x 10/100/1000BASE-T ports 4 x 1/10G SFP ports (2 x LRM; 2 x LRM/MACSec 256) 1 x USB-C console port 1 x USB Type-A host port 1 x OOBM 1 x RJ-45 console port
Gestion de la performance	Management flexibility with support for HPE Aruba Networking Central, easy-to-use Web GUI, CLI, and HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software
Poids (impérial)	6,01 kg (13.2 kg)
Dimensions (L x L x H)	43,9 x 442,5 x 383,8 mm (1.73 x 17.4 x 15.1")
Ventilateur	Fixed fans
Temps de latence	1 Gbps: 2.28 µSec 10 Gbps: 1.46 µSec



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France