Networking Comware Switch 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot 5140HI

Neuf

HPE Networking Comware Switch 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot 5140HI. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Capacité de commutation: 336 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at. Voltage d'entrée DC: 48 - 60 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 0190017587899
Réf. : R9L64A
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **R9L64A**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
Réseau	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
Transmition des données	
Débit	180 Mpps
Capacité de commutation	336 Gbit/s
Design	
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Empilable	Oui
représentation / réalisation	
Mémoire flash	512 Mo
Mémoire interne	2048 Mo
Type de mémoire	SDRAM
Empilage physique (unités)	9
Puissance	
Voltage d'entrée DC	48 - 60 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	Secteur
Note de consommation électrique	1742 W (dual AC) 1440W (PoE power)
Note relative à l'alimentation	2 power supply slots 1 minimum power supply required
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	48

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	720 W

Poids et dimensions

Poids	5,8 kg
Hauteur	460 mm
Profondeur	440 mm
Largeur	43,7 mm

Autres caractéristiques

Mémoire et processeur	2 GB SDRAM; Packet buffer size: 4 MB, 512 MB flash
Ports E/S	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) 4 SFP+ 10GbE ports 1 port expansion module slot
Gestion de la performance	HPE IMC; Smart MC, command-line interface; web browser; SNMP manager
Poids (impérial)	5,8 kg (12.8 kg)
Dimensions (L x L x H)	43,7 x 439,9 x 460 mm (1.72 x 17.3 x 18.1")
Temps de latence	< 5 microseconds (64-byte packets)

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone