

Networking Instant On Switch 48p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930

Neuf

HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 48p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930. Banc de commutateurs: L2/L3/L4. Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 0190017593623
Réf. : JL686B

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **JL686B**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Journal des événements du système	Oui
Inspection ARP	Oui
Banc de commutateurs	L2/L3/L4

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	1,5 Mo
Trames géantes	9216
Débit	130,95 Mpps
Capacité de commutation	176 Gbit/s

représentation / réalisation

Mémoire flash	256 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Note de consommation électrique	520W maximum, 50W idle
Consommation (max)	520 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Source d'alimentation	Secteur

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	370 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Autres caractéristiques

Mémoire et processeur	ARM Cortex-A9 @ 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1.5 MB packet buffer
Ports E/S	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10B ASE-T, IEEE 802.3u Type 100 BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000 BASE-T) Duplex: 10 BASE-T/100 BASE-TX: half or full; 1000 BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10 GbE ports

Gestion de la performance	Instant On Portal, Web browser, SNMP Manager
Poids (impérial)	4,59 kg (10.1 kg)
Dimensions (L x L x H)	43,9 x 442,5 x 322,6 mm (1.73 x 17.4 x 12.7")

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,59 kg
Hauteur	322,6 mm
Profondeur	442,5 mm
Largeur	43,9 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)