

Aruba Networking AP-675 (RW) Tri Radio 2x2 Wi-Fi 6E Internal Omni-Directional Outdoor AP

Neuf

HPE Aruba Networking AP-675 (RW) Tri Radio 2x2 Wi-Fi 6E Internal Omni-Directional Outdoor AP. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3900 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500,5000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 45,5 W

EAN : 0190017641362

Réf. : S0P51A

Débit de transfert des données maximum: 3900 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi HP**, dont la référence est **S0P51A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
BeamForming	Oui
Prise en charge MACsec	Non
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	4.2 + 5.0
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc
Bande de fréquence	20/40 (2.4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), 20/40/80/160 (6 GHz), peak and maximum peak data rate 3.9 Gbps
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500,5000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1200 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	2400 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	287 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	3900 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2
Caractéristiques de gestion	
Gestion des points d'accès	On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service
Connectivité	
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Puissance	
Consommation (max)	45,5 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Utilisation recommandée	Extérieure
Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP66, IP67
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Poteau, Mur

Antenne

Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10.7.0.0 (AP-675, AP-677) HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10.7.1.0 (AP-674, AP-679) HPE Aruba Networking Wireless Operating System 8.12.0.0 (Only AP-675, AP-677, and AP-679) HPE Aruba Networking Instant OS 8.12.0.0 (Only AP-675, AP-677, and AP-679, no 6 GHz support with Instant OS)
-------------------------------------	--

Certificat

Certification	Wi-Fi Alliance Bluetooth SIG Ethernet Alliance (E0, PoE PD device, class 6) Class 1 Div 2 (EX models only) ATEX Zone 2 (EX models only) IECEEx (EX models only)
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), ISSED, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT)

Poids et dimensions

Poids	4 kg
Hauteur	312 mm
Profondeur	288 mm
Largeur	290 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Ports E/S

Ethernet wired network port (RJ-45) SFP Fiber
port USB 2.0 host interface (Type C connector)
USB 2.0 host interface (Type A connector)
Serial console interface (proprietary, USB-C
physical jack)

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 100%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 100%

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France