

## HPE Aruba Networking CX 5420 6-slot Switch

Neuf

HPE Aruba Networking CX 5420 6-slot Switch. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Capacité de commutation: 960 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3bt. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 4U

EAN : 0190017650579

Réf. : S0U59A

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau HP**, dont la référence est **S0U59A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Qualité de service (QoS) | Oui  |
| Banc de commutateurs     | L3   |
| Type de commutateur      | Géré |

### Réseau

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Soutien 10G      | Oui          |
| Standards réseau | IEEE 802.3bt |

### Transmission des données

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Mémoire cache de paquet | 64 Mo      |
| Taux de transfert       | 160 Mpps   |
| Débit                   | 714 Mpps   |
| Capacité de commutation | 960 Gbit/s |

### Protocoles

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Protocole de routage | BGP, OSPF |
|----------------------|-----------|

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
| Format             | 4U   |
| Grille de montage  | Oui  |

### représentation / réalisation

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Mémoire flash   | 32 Mo      |
| Mémoire interne | 16000 Mo   |
| Type de mémoire | DDR4-SDRAM |

### Puissance

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Note relative à l'alimentation   | Supports 4 field replaceable and hot-swappable power supply slots |
| Note de consommation électrique  | 1600W @ 200-240Vac, 1000W @ 100-127Vac                            |
| Consommation électrique typique  | 1000 W                                                            |
| Tension d'entrée AC              | 200 - 240 V                                                       |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 4                                                                 |
| Bloc d'alimentation inclus       | Non                                                               |
| Source d'alimentation            | AC/PoE                                                            |

## PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

## Autres caractéristiques

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire et processeur     | 16GB DDR4 SODIMM with ECC, 32GB eMMC Flash memory. 64MB shared packet buffer memory shared dynamically among ports                      |
| Ports E/S                 | 6-line card slots up to 160 Gb/s forwarding per slot                                                                                    |
| Gestion de la performance | HPE Aruba Networking Central Network Management HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software Command-line interface SNMP v2c/v3 RMON |
| Temps de latence          | 2.5 micro sec                                                                                                                           |

## Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 45 °C

## Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 840 g  |
| Hauteur    | 33 mm  |
| Profondeur | 213 mm |
| Largeur    | 229 mm |

## Données logistiques

Classe de matières dangereuses Classe 8



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

## Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France