

Networking Instant On Access Point Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E (RW) AP32

Neuf

HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E (RW) AP32. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: OWE, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 12,9 W

EAN : 0190017674797

Réf. : S1T23A

Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi HP**, dont la référence est **S1T23A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Nombre d'utilisateurs	75 utilisateurs
Standards réseau	IEEE 802.11ax
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1200 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz)	2400 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	2400 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	OWE, WPA2, WPA3
--------------------------------	-----------------

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	12,9 W
Gamme de tension continue	12 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Voyants	Réinitialiser, Statut
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	4,5 dBi
Quantité d'antenne	2
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

Certificat

Certification	Wi-Fi Alliance certified (WFA) 802.11ax with (Wi-Fi 6), WPA2, WPA3
---------------	--

Poids et dimensions

Poids	520 g
Hauteur	160 mm
Profondeur	39 mm
Largeur	160 mm

Autres caractéristiques

Montage	Ceiling/Wall-mount clip
Ports E/S	1x 2.5 GbE Base-T uplink port DC power connector LED status indicators Reset/LED control button Kensington security slot

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France