

ProLiant ML30 Gen11 E-2414 2.6GHz 4c 1P 32GB-DR 4LFF-NHP VROC 2x1TB SATA HDD 350W PS EU Server

Neuf

Serveur tour 4U pour calcul haute performance en PME, sites distants et environnements cloud hybrides/sur site. Intel Xeon E-2414 4 coeurs 2,6/4,5 GHz, 32 Go DDR5 ECC 4800 (jusqu'à 128 Go). Stockage 2x1 To SATA 3,5" sur 4 baies LFF, RAID VROC 0/1/5/10. Reseau 4x1GbE BCM5719. 4 slots d'extension dont 1 PCIe Gen5 x16. Gestion iLO 6, securite TPM 2.0. Garantie 36 mois.

EAN : 0190017720289

Réf. : P71385-425

Modèle de processeur: E-2414

Fabricant de processeur: Intel

Fréquence du processeur: 2,6 GHz

Type de châssis: Tour (4U)

Nombre de coeurs de processeurs: 4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Tour HP**, dont la référence est **P71385-425**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Nombre de processeurs installés	1
Carte mère chipset	Intel C262
Mémoire cache du processeur	12 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur Turbo	4,5 GHz
Fréquence du processeur	2,6 GHz
Modèle de processeur	E-2414
Famille de processeur	Intel Xeon
Fabricant de processeur	Intel
Type de cache de processeur	Smart Cache

Mémoire

Mémoire interne maximale	128 Go
Emplacements mémoire	4x DIMM
ECC	Oui
Fréquence de la mémoire	4800 MHz
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 32 Go
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	32 Go

Support de stockage

Lecteur optique	Non
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Non
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Support RAID	Oui
Tailles de disques durs supportées	3.5"
Nombre de disque dur supporté	4
Interface du disque dur	SATA III
Capacité disque dur	1 To
Nombre de disques durs installés	2
Capacité totale de stockage	2 To
Capacité de stockage maximum	16 To
Contrôleurs RAID pris en charge	Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe)

Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0
--------------------------------------	-----------------

Graphique

Taille de la mémoire vidéo	16 Mo
Carte graphique intégrée	Oui

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom BCM5719
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Connecteurs d'extension	4, for detailed descriptions refer to the QuickSpecs

Design

Type de châssis	Tour (4U)
-----------------	-----------

représentation / réalisation

Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Administration à distance	iLO 6 ASIC
Programme de gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (optional, requires licenses), and HPE Compute Ops Management (optional subscription available).

Logiciel

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu
Système d'exploitation installé	Non

Puissance

Alimentation d'énergie	350 W
Alimentation redondante (RPS)	Non
Nombre d'alimentations principales	1
Type d'alimentation d'énergie	1x HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 350W Platinum ATX FIO Power Supply

Poids et dimensions

Profondeur	475 mm
Hauteur	368,3 mm
Largeur	175,3 mm

Autres caractéristiques

Ventilateurs standard	1x Standard Fan
Type de lecteur de disque dur	2x HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD
Caractéristiques de sécurité	Embedded Trusted Platform Module (TPM) 2.0 enabled by default. For servers shipping to China, the TPM is disabled. For full security features refer to the QuickSpecs.
Nombre de processeurs pris en charge	1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)