

Aruba Networking CX 6300L 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G CL6 2p SFP56 50G 2p SFP28 25G L2 Switch

Neuf

HPE Aruba Networking CX 6300L 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G CL6 2p SFP56 50G 2p SFP28 25G L2 Switch. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45/USB Type-C. Capacité de commutation: 780 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

EAN : 0190017738550
Réf. : S3L75A
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **S3L75A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L2
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Quantité de ports SFP28	2
Port de console	RJ-45/USB Type-C
Quantité de ports USB de type C	1
Quantité de ports USB Type-A	1
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	16 Mo
Débit	580 Mpps
Capacité de commutation	780 Gbit/s

Protocoles

Protocole de routage	BGP, OSPF
----------------------	-----------

Design

Couleur du produit	Noir
Empilable	Oui
Grille de montage	Oui

Puissance

Bloc d'alimentation inclus	Non
Source d'alimentation	AC/PoE
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Note de consommation électrique

With JL086A PSU: Hibernation (0 rpm fan): 37W
 Idle: 90W 100% Traffic Rate: 143W With
 JL087A PSU: Hibernation (0 rpm fan): 41W Idle:
 90W 100% Traffic Rate: 140W With JL670A
 PSU: Hibernation (0 rpm fan): 35W Idle: 101W
 100% Traffic Rate: 152W

Note relative à l'alimentation

2 field-replaceable, hot-swappable power supply
 slots 1 minimum power supply required (ordered
 separately). Supported PSUs JL086A, JL087A
 and JL670A.

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	60 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	2880 W

Poids et dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	442 mm
Largeur	44 mm
Poids	6,02 kg

Données logistiques

Classe de matières dangereuses	Classe 6
--------------------------------	----------

représentation / réalisation

Mémoire flash	32000 Mo
Mémoire interne	8000 Mo
Type de mémoire	DDR4-SDRAM
Fréquence du processeur	1800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Empilage physique (unités)	10

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Autres caractéristiques

Mémoire et processeur	Quad Core Arm Cortex A72 @ 1.8GHz, 8 GB DDR4, 32 GB eMMC 16 MB Shared Packet Buffer Memory
-----------------------	--

Ports E/S	24 x HPE Smart Rate 100 M [5]/1G/2.5G/5G BaseT Class 6 PoE ports supporting up to 60W per port 4 x 1G/10G/25G/50G [4] SFP ports Supports PoE standards IEEE 802.3af, 802.3at and 802.3bt (up to 60W) 1 x USB-C console port 1 x USB Type-A host port 1 x OOBM port
Gestion de la performance	1 default VRF, 1 management VRF
Poids (impérial)	6,02 kg (13.3 kg)
Ventilateur	Switch has two fan tray slots and comes with two fan trays installed. Minimum two fan trays required. Fan trays are field replaceable and hot-swappable. Each fan tray contains two fans.
Temps de latence	1 Gbps: 4.24 µs 10 Gbps: 1.50 µs 25 Gbps: 2.91 µs 50 Gbps: 3.49 µs


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France