

# Networking Instant On Secure SG1004

HPE Networking Instant On Secure SG1004. Couleur du produit: Blanc, Type de montage: Montage sur bureau/mural. Fréquence du processeur: 2000 MHz, Mémoire interne: 2048 Mo, Mémoire flash: 4096 Mo. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Débit du pare-feu: 980 Mbit/s. Port WAN: Ethernet (RJ-45). Consommation (max): 12 W, Consommation électrique (idle): 2,3 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V

EAN : 0190017746463  
Réf. : S0G33A#ABB

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **S0G33A#ABB**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Type de montage	Montage sur bureau/mural
Couleur du produit	Blanc

### représentation / réalisation

Mémoire flash	4096 Mo
Mémoire interne	2048 Mo
Fréquence du processeur	2000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

### Réseau

Débit du pare-feu	980 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

### Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port WAN	Ethernet (RJ-45)

### Puissance

Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique (idle)	2,3 W
Consommation (max)	12 W

### Poids et dimensions

Poids	1,03 kg
Largeur	164,1 mm
Profondeur	190 mm
Hauteur	43,9 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)