

ProLiant DL20 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB-U 4SFF NS204i-u VROC 1x800W PS EU Server

Neuf

HPE ProLiant DL20 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB-U 4SFF NS204i-u VROC 1x800W PS EU Server. Famille de processeur: Intel® Xeon®, Fréquence du processeur: 3,1 GHz, Modèle de processeur: 6333P. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 32 Go. Alimentation d'énergie: 800 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Rack (1 U)

EAN : 0190017813721
Réf. : P85574-425
Type de châssis: Rack (1 U)
Fabricant de processeur: Intel

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Rack HP**, dont la référence est **P85574-425**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Nombre de processeurs installés	1
Mémoire cache du processeur	18 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	6
Fréquence du processeur	3,1 GHz
Famille de processeur	Intel Xeon
Fabricant de processeur	Intel
Type de cache de processeur	L3
Cœurs de performance	6
Fréquence du processeur Turbo	5,2 GHz
Modèle de processeur	6333P

Mémoire

Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 32 Go
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	32 Go
Fréquence de la mémoire	4800 MHz
Mémoire interne maximale	128 Go
Emplacements mémoire	4x DIMM

Support de stockage

Contrôleurs RAID pris en charge	HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0
Lecteur optique	Non
Support RAID	Oui
Nombre de cartes SSD prises en charge	4
Tailles SSD prises en charge	2.5"

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom BCM5719

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
-------------------------------------	---

Connecteurs d'extension	Two maximum, for detailed descriptions refer to the QuickSpecs.
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5

Design

Type de châssis	Rack (1 U)
Grille de montage	Oui
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir, Argent

représentation / réalisation

Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Programme de gestion	HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (optional, requires licenses), and HPE Compute Ops Management (optional subscription available)

Puissance

Nombre d'alimentations principales	1
Alimentation d'énergie	800 W
Type d'alimentation d'énergie	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Alimentation redondante (RPS)	Oui

Poids et dimensions

Poids	10,9 kg
Profondeur	694 mm
Hauteur	586 mm
Largeur	434,6 mm

Autres caractéristiques

Ventilateurs standard	3x High Performance Fans
Dimensions (L x L x H)	268 x 693,9 x 586 mm (10.6 x 27.3 x 23.1")
Type de lecteur de disque dur	None ship standard, 4 SFF supported

Caractéristiques de sécurité	Embedded Trusted Platform Module (TPM) 2.0 enabled by default. For servers shipping to China, the TPM is disabled. For full security features refer to the QuickSpecs.
Poids (impérial)	10,9 kg (24 kg)
Nombre de processeurs pris en charge	1

Graphique

Modèle d'adaptateur graphique inclus	Indisponible
Carte graphique intégrée	Non

Logiciel

Système d'exploitation installé	Non
---------------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)