

# ProLiant DL385 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF 1x7.68TB NVMe SSD 2x1000W PS EU Server

**Neuf**

HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF 1x7.68TB NVMe SSD 2x1000W PS EU Server. Famille de processeur: AMD EPYC, Fréquence du processeur: 2,6 GHz, Modèle de processeur: 9115. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 2 x 32 Go. Capacité totale de stockage: 7,68 To. Ethernet/LAN. Alimentation d'énergie: 1000 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Rack (2 U)

**EAN :** 0190017819686  
**Réf. :** P86700-425  
**Type de châssis:** Rack (2 U)  
**Fabricant de processeur:** AMD

**Plus d'infos**

## Éco-indexe

**Empreinte carbone**

N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Rack HP**, dont la référence est **P86700-425**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de cache de processeur     | L3                   |
| Nombre de processeurs installés | 1                    |
| Mémoire cache du processeur     | 64 Mo                |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16                   |
| Fréquence du processeur Turbo   | 4,1 GHz              |
| Fréquence du processeur         | 2,6 GHz              |
| Modèle de processeur            | 9115                 |
| Famille de processeur           | AMD EPYC             |
| Génération de processeurs       | AMD EPYC 9005 Series |
| Fabricant de processeur         | AMD                  |

### Mémoire

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Mémoire interne maximale                     | 6 To       |
| Emplacements mémoire                         | 24x DIMM   |
| Fréquence de la mémoire                      | 6400 MHz   |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go  |
| Type de mémoire interne                      | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne                              | 64 Go      |

### Support de stockage

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lecteur optique                       | Non                             |
| Contrôleurs RAID pris en charge       | Storage Controller not included |
| Support RAID                          | Oui                             |
| Nombre de cartes SSD prises en charge | 8                               |
| Tailles SSD prises en charge          | 2.5"                            |
| Interface du Solid State Drive (SSD)  | PCI Express 4.0                 |
| NVMe                                  | Oui                             |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)   | 7,68 To                         |
| Nombre de SSD installés               | 1                               |
| Capacité totale de stockage           | 7,68 To                         |

### Réseau

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Broadcom BCM5719 |
| Ethernet/LAN                     | Oui              |
| Type d'interface Ethernet        | Gigabit Ethernet |

## Connectivité

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Connecteurs d'extension                               | 8 maximum, for detailed descriptions refer to the QuickSpecs |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                           | 1                                                            |
| Nombre de ports de gestion                            | 1 pièce                                                      |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3                                                            |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 4                                                            |

## Design

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Grille de montage       | Oui        |
| Type de refroidissement | Actif      |
| Couleur du produit      | Noir       |
| Type de châssis         | Rack (2 U) |

## représentation / réalisation

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programme de gestion | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, HPE OneView Advanced (require licenses) and HPE Compute Ops Management (optional subscription available) Refer to the iLO 6 User Guide |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Logiciel

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Système d'exploitation installé | Non |
|---------------------------------|-----|

## Puissance

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre d'alimentations principales | 2                                                         |
| Alimentation d'énergie             | 1000 W                                                    |
| Alimentation redondante (RPS)      | Oui                                                       |
| Type d'alimentation d'énergie      | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |

## Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 434,7 mm |
| Hauteur    | 87,5 mm  |
| Largeur    | 646,4 mm |

## Autres caractéristiques

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilateurs standard                | 6x Performance Fans                                                                              |
| Type de lecteur de disque dur        | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| Caractéristiques de sécurité         | For full security features refer to the QuickSpecs                                               |
| Nombre de processeurs pris en charge | 1                                                                                                |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France