

Networking CW 2150 24p 10M/100M/1G PoE+ 4p SFP 1G Combo 4p SFP+ 1G/10G 405W Switch

Neuf

HPE Networking CW 2150 24p 10M/100M/1G PoE+ 4p SFP 1G Combo 4p SFP+ 1G/10G 405W Switch. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP installés: 4, Nombre de modules SFP+ installés: 4, Quantité de Ports USB 2.0: 1, Port de console: RJ-45/USB Type-C. Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 0190017821009

Réf. : S6X51A

Empilable: Oui

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **S6X51A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port de console	RJ-45/USB Type-C
Ports Fibre Channel	8
Quantité de ports Combo SFP	8
Nombre de modules SFP+ installés	4
Nombre de modules SFP installés	4
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau

Soutien 10G	Oui
-------------	-----

Fibre optique

Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X
---	------------

Transmission des données

Latence (10 Gbps)	3 µs
Latence (1 Gbps)	5 µs
Débit	95 Mpps
Capacité de commutation	128 Gbit/s

Design

Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Empilable	Oui

représentation / réalisation

Mémoire flash	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Type de mémoire	SDRAM
Fréquence du processeur	1200 MHz

Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	ARM
Empilage physique (unités)	9

Puissance

Note relative à l'alimentation	Fixed, 90–264V, single AC
Note de consommation électrique	Idle: 23W Typical: 35W Full load: 465W (PoE 405W)
Consommation (max)	465 W
Consommation électrique typique	35 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	Secteur

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	405 W
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	4
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Autres caractéristiques

Mémoire et processeur	CPU: Dual-core Arm at 1.2 GHz Flash: 512 MB SDRAM: 1 GB
Ports E/S	24 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports 4 x 100/1000BASE-X SFP Combo ports 4 x 1/10GBASE-X SFP+ ports 1 x RJ-45 console, 1 x USB Type-C console, 1 x USB and 1 x OOBM management
Gestion de la performance	Web GUI Command Line Interface (CLI) Smart Management Center (SmartMC) HPE Intelligence Management Center (IMC) HPE Networking Management Software (AirWave) REST API SNMP
Poids (impérial)	4,95 kg (10.9 kg)
Dimensions (L x L x H)	380 x 549,9 x 125 mm (15 x 21.6 x 4.92")

Ventilateur	2
Temps de latence	1 GE: < 5µs 10 GE: < 3µs (64-byte packets)

Conditions environnementales

Dissipation thermique	1587 BTU/h
Température d'opération	-5 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	4,95 kg
Hauteur	125 mm
Profondeur	549,9 mm
Largeur	380 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)