

# ProLiant ML30 Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x32GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x350W PS EU Server

Neuf

HPE ProLiant ML30 Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x32GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x350W PS EU Server. Famille de processeur: Intel® Xeon®, Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Modèle de processeur: 6315P. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 32 Go. Capacité totale de stockage: 2 To, Interface du disque dur: SATA III. Ethernet/LAN. Alimentation d'énergie: 350 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Tour (4U)

EAN : 0190017826349

Réf. : P87461-425

Modèle de processeur: 6315P

Fabricant de processeur: Intel

Fréquence du processeur: 2,8 GHz

Type de châssis: Tour (4U)

Nombre de coeurs de processeurs: 4

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Tour HP**, dont la référence est **P87461-425**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nombre de processeurs installés | 1          |
| Mémoire cache du processeur     | 12 Mo      |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4          |
| Fréquence du processeur Turbo   | 5,2 GHz    |
| Fréquence du processeur         | 2,8 GHz    |
| Modèle de processeur            | 6315P      |
| Famille de processeur           | Intel Xeon |
| Fabricant de processeur         | Intel      |
| Type de cache de processeur     | L3         |

### Mémoire

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Mémoire interne maximale                     | 128 Go     |
| Emplacements mémoire                         | 4x DIMM    |
| Fréquence de la mémoire                      | 4800 MHz   |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go  |
| Type de mémoire interne                      | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne                              | 32 Go      |

### Support de stockage

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lecteur optique                      | Non                                                     |
| Contrôleurs RAID pris en charge      | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) |
| Support RAID                         | Oui                                                     |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA III                                                |
| Tailles de disques durs supportées   | 3.5"                                                    |
| Nombre de disque dur supporté        | 4                                                       |
| Vitesse de rotation du disque dur    | 7200 tr/min                                             |
| Interface du disque dur              | SATA III                                                |
| Capacité disque dur                  | 1 To                                                    |
| Nombre de disques durs installés     | 2                                                       |
| Capacité totale de stockage          | 2 To                                                    |

### Réseau

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ethernet/LAN              | Oui              |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |

## Connectivité

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                           | 1                                                    |
| Quantité d'interface DisplayPorts                     | 1                                                    |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6                                                    |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 4                                                    |
| Connecteurs d'extension                               | 4, for detailed descriptions refer to the QuickSpecs |

## Design

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Type de refroidissement | Actif     |
| Couleur du produit      | Noir      |
| Type de châssis         | Tour (4U) |

## représentation / réalisation

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puce TPM (Trusted Platform Module)               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Programme de gestion                             | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (optional, requires licenses), and HPE Compute Ops Management (optional subscription available). |

## Puissance

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'alimentations principales | 1                                                                  |
| Alimentation d'énergie             | 350 W                                                              |
| Alimentation redondante (RPS)      | Oui                                                                |
| Type d'alimentation d'énergie      | 1x HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 350W Platinum ATX FIO Power Supply |

## Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 475 mm   |
| Hauteur    | 368,3 mm |
| Largeur    | 175,3 mm |

## Autres caractéristiques

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilateurs standard         | 1x Standard Fan                                                                   |
| Type de lecteur de disque dur | 2x HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD |

## Caractéristiques de sécurité

Embedded Trusted Platform Module (TPM) 2.0 enabled by default. For servers shipping to China, the TPM is disabled. For full security features refer to the QuickSpecs.

Nombre de processeurs pris en charge

1



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France