

ProLiant Compute DL340 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 1x64GB-R 8SFF MR416i-o 2x1000W PS EU Server

Neuf

HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 6515P 2.3GHz 16c 1P 1x64GB-R 8SFF MR416i-o 2x1000W PS EU Server. Famille de processeur: Intel® Xeon®, Fréquence du processeur: 2,4 GHz, Modèle de processeur: 6515P. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 64 Go. Ethernet/LAN. Alimentation d'énergie: 1000 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Rack (2 U)

EAN : 0190017827094

Réf. : P87741-425

Modèle de processeur: 6515P

Fabricant de processeur: Intel

Fréquence du processeur: 2,4 GHz

Type de châssis: Rack (2 U)

Nombre de coeurs de processeurs: 16

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Tour HP**, dont la référence est **P87741-425**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Type de cache de processeur	L3
Nombre de processeurs installés	1
Mémoire cache du processeur	72 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	16
Fréquence du processeur Turbo	3,8 GHz
Fréquence du processeur	2,4 GHz
Modèle de processeur	6515P
Famille de processeur	Intel Xeon
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	4 To
Emplacements mémoire	16x DIMM
Fréquence de la mémoire	6400 MHz
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 64 Go
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	64 Go

Support de stockage

Lecteur optique	Non
Contrôleurs RAID pris en charge	HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller HPE NS204i-u v2 480GB NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Support RAID	Oui
Nombre de cartes SSD prises en charge	8
Tailles SSD prises en charge	2.5"

Graphique

Modèle d'adaptateur graphique inclus	Indisponible
Carte graphique intégrée	Non

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom BCM57416
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet

Connectivité

Connecteurs d'extension	Up to 6 PCIe Gen5, and 2 OCP 3.0, for detailed descriptions reference the QuickSpecs
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports de gestion	1 pièce
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Design

Grille de montage	Oui
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Rack (2 U)

représentation / réalisation

Programme de gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download), HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, and HPE OneView Advanced (require licenses), HPE Compute Ops Management (optional subscription available)
----------------------	---

Logiciel

Système d'exploitation installé	Non
---------------------------------	-----

Puissance

Nombre d'alimentations principales	2
Alimentation d'énergie	1000 W
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Type d'alimentation d'énergie	2x HPE 1000W M-CRPS Titanium Hot Plug Power Supply Kit

Poids et dimensions

Profondeur	448 mm
Hauteur	87,5 mm
Largeur	639,5 mm

Autres caractéristiques

Ventilateurs standard	6x Performance Fans
Type de lecteur de disque dur	None ship standard, 8 SFF supported

Caractéristiques de sécurité

For full security features refer to the QuickSpecs

Nombre de processeurs pris en charge

1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France