

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z

Neuf

Multifonction laser couleur A3 pour services et départements: impression, copie, numérisation et fax. 46 ppm, recto verso auto, ADF 200 feuilles avec scan recto verso jusqu'à 120 ppm. Bacs multiples jusqu'à 2 300 feuilles. Ethernet et Wi-Fi. Sécurité (SNMPv3, SSL/TLS, WPA2, IPsec, FIPS 140-2, Kerberos). Volume 0-40 000 pages/mois. EPEAT Gold, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0193424432233

Réf. : 3WT91A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Capacité de sortie totale: 500 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 200000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  690kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **3WT91A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **690.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

marge d'impression droite (min)	5 mm
marge d'impression gauche (min)	5 mm
marge d'impression inférieure (min)	5 mm
marge d'impression supérieure (min)	5 mm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	45 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	46 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	46 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	26 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	26 ppm
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,8 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Temps de préchauffage	210 s

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7,7 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	5,6 s

Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3)	26 cpm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3)	26 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	46 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	46 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Nombre maximum de copies	9999 copies
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction Copie livre	Oui

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	120 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	120 ppm
Technologie de numérisation	CIS/CCD
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB, TWAIN
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Pilotes de scan	TWAIN
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Niveaux de gris	256

Fax

Envoi différé de fax	Non
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	500 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie couleur
Réduction automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Vitesse de transmission de fax	6 sec/page

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (conseillé)	0 - 40000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Code barres
Pays d'origine	Japon
Cartouches de remplacement	W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2012A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2013A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2012X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2013X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2004A Tambour d'imagerie LaserJet authentique HP 660A (65 000 pages, universel pour les 4 couleurs)

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	2300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	5

Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité du chargeur automatique de documents	200 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Gestion du papier

ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Poids du support plateau multi fonction	60 - 300 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 256 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	64 - 320 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 457,2 mm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Format d'impression maximale	302 x 454.2 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	4
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	5120 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Emplacements mémoire	1
Capacité de stockage interne	500 Go
Mémoire interne maximale	7168 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	50 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Supports de stockage	HDD

Design

Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	9"

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Consommation d'énergie (prêt)	100 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	900 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2,47 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W

Consommation électrique moyenne en mode Impression	900 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,8 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Poids et dimensions

Poids	115,5 kg
Hauteur	1160 mm
Profondeur	712 mm
Largeur	585 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	126,5 kg
Hauteur du colis	1556 mm
Profondeur du colis	760 mm
Largeur du colis	856 mm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	1 pièce
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/26058336?sku=3WT91A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf

Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette	1 pièce
Couches par palette	1 pièce
Poids brut de la palette	126,5 kg
Code du système harmonisé	84433100

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	856 x 760 x 1556 mm
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port.
Nombre d'utilisateurs	20 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	49 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	32 dB
Taille maximum du support (personnalisée)	100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate;
 Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to <http://support.hp.com>, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to <http://www.support.hp.com>, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see <http://www.hp.com/go/upd>

Consommation d'électricité typique (TEC)

Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week

Code UNSPSC

43212110

Fréquence du processeur

1,2 GHz

Compatibilité électromagnétique

CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

Type d'alimentation d'énergie

Internal (Built-in) power supply

Certificat

Certification

CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
---------------	---------

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193424432196; (ABY) 193424432202; (ACQ) 193424432219; (B13) 193424432226; (B19) 193424432233; (BAZ) 193424432257
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193424432196, 193424432202, 193424432219, 193424432226, 193424432233, 193424432257
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	93
Carbon emissions (Logistics)	34
Carbon emissions (Manufacturing)	549
Empreinte carbone totale	690



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France