

HP LaserJet M442dn Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm

Neuf

HP LaserJet M442dn Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm

EAN : 0194441017663

Réf. : 8AF71A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Capacité de sortie totale: 250 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 281 kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **8AF71A#B19**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

| | |
|--|-----------------|
| Temps de préchauffage | 29 s |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression mono |
| Technologie d'impression | Laser |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,5 mm |

Design

| | |
|--------------------|---------------|
| Écran | LCD |
| Écran intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 31,5 kg |
| Hauteur du colis | 678 mm |
| Profondeur du colis | 721 mm |
| Largeur du colis | 738 mm |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 25,4 kg |
| Hauteur | 417 mm |
| Profondeur | 540 mm |
| Largeur | 560 mm |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 30 °C |

Configuration minimale du système

| | |
|---|--|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |

Caractéristiques spéciales

| | |
|-----------------|-----|
| HP Web Jetadmin | Oui |
|-----------------|-----|

Puissance

| | |
|--|-----------------|
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,1 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 80 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |

représentation / réalisation

| | |
|--|---------|
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Fréquence du processeur | 600 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Mémoire interne | 512 Mo |

Copieur

| | |
|--|---------------|
| Fonction Copie livre | Oui |
| Redimensionnement copie | 25 - 400% |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,1 s |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 24 cpm |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Oui |

Réseau

| | |
|--|-----------------|
| Technologie de câblage | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |

| | |
|------|-----|
| Wifi | Non |
|------|-----|

Connectivité

| | |
|---------------------------|-----|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Non |

Gestion du papier

| | |
|---|--|
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m ² |
| Tailles enveloppes | C4, C5, C6, DL, Monarch |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Legal, Letter, Statement |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé |
| Format d'impression maximale | 297 x 432 mm |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |

Capacité d'entrée et de sortie

| | |
|---|--------------|
| Nombre maximum de bacs d'alimentation | 3 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation totale | 350 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 2 |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Segment HP | Professionnel |
| Pays d'origine | Chine |
| Langues de la description de page | PCL 6, PostScript |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 5000 pages par mois |

Fax

| | |
|------------|-----|
| Télécopier | Non |
|------------|-----|

Numérisation

| | |
|--|----------------------|
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Niveaux de gris | 256 |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
| Vitesse du scanner (noir) | 33 ppm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 33 ppm |
| Numériser vers | E-mail, FTP, PC, SMB |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
| Résolution de numérisation optique | 4800 x 4800 DPI |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |

Autres caractéristiques

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Nombre d'utilisateurs | 25 utilisateurs |
|-----------------------|-----------------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)