

Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet

Neuf

Multifonction laser mono A4 pour services et équipes jusqu'à 5 utilisateurs, elle gère l'impression, la copie et la numérisation : 29 ppm, recto-verso auto en impression et copie, ADF 40 feuilles, 600 x 600 dpi. Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Bac 150 feuilles. AirPrint/Mopria. Sécurité HP. Volume conseillé jusqu'à 2 000 pages/mois. EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0194850889585

Réf. : 6GX01F#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 120kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **6GX01F#B19**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **120.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

| | |
|---|-----------------|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
| Temps de préchauffage | 45 s |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression mono |
| Technologie d'impression | Laser |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression sécurisée | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|--|---------|
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,6 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 45 dB |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 12,4 kg |
| Hauteur du colis | 409 mm |
| Profondeur du colis | 379 mm |
| Largeur du colis | 497 mm |

Poids et dimensions

| | |
|------------|----------|
| Poids | 9,5 kg |
| Hauteur | 294,4 mm |
| Profondeur | 308 mm |
| Largeur | 418 mm |

Configuration minimale du système

| | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |

Caractéristiques spéciales

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592 |
| Outils de sécurité HP | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |

Puissance

| | |
|--|-------------------|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,256 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Consommation d'énergie (en mode veille) | 0,6 W |

| | |
|--|-------|
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,3 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 453 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 453 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,6 W |

Design

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Affichage couleur | Non |
| Type de commande | Boutons |
| Taille de l'écran | 1.6" |
| Écran | LCD |
| Écran intégré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |

Réseau

| | |
|--|--------------------------------------|
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Technologie de câblage | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |

Copieur

| | |
|--|---------------|
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8 s |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 29 cpm |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Oui |
| Redimensionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |

Connectivité

| | |
|---------------------------|------------|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |

Gestion du papier

| | |
|---|---|
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales |
| Format d'impression maximale | 216 x 354 mm |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m ² |
| Personnalisation de la largeur support | 101,6 - 216 mm |
| Personnalisation de la longueur support | 152,4 - 356 mm |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Chargeur d'enveloppes | Non |

Capacité d'entrée et de sortie

| | |
|---|--------------|
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation totale | 150 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 40 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Segment HP | Home office |
| Pays d'origine | Chine, Viêt Nam |
| Langues de la description de page | PCLmS, PWG, URF |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Expéditeur numérique | Non |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie |

| | |
|------------------------------|--|
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 2000 pages par mois |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cartouches de remplacement | HP 135A Toner LaserJet noir, W1350A (env. 1 100 pages), HP 135X Toner LaserJet noir, W1350X (env. 2 400 pages) |

Fax

| | |
|------------|-----|
| Télécopier | Non |
|------------|-----|

Numérisation

| | |
|--|--|
| Niveaux de gris | 256 |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Vitesse du scanner (noir) | 19 ppm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 10 ppm |
| Numériser vers | TWAIN, Logiciel |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |

Contenu de l'emballage

| | |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Logiciels fournis | No CD inbox (except Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |

Détails techniques

| | |
|---|----------|
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièces |
|---|----------|

| | |
|--|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Contenu de la boîte | HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Compliance certificates | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |

Données logistiques

| | |
|---------------------------|------------|
| Produits par palette | 30 pièces |
| Couches par palette | 5 pièces |
| Poids brut de la palette | 393,9 kg |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |

Durabilité

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Ne contient pas | Mercure |

Autres caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Poids par palette | 393,9 kg (868.5 kg) |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateurs |
| Puissance acoustique (prêt) | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |

| | |
|--|---|
| Systemes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel) |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in 110V or 200V Power Supply |

Certificat

| | |
|---------------|---|
| Certification | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
|---------------|---|

Conditions environnementales

| | |
|--|--------------|
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
| Température de fonctionnement recommandée | 17,5 - 25 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |

Empreinte carbone

| | |
|--|-----|
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 3 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 24 |
| Carbon emissions (Logistics) | 5 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 93 |
| Empreinte carbone totale | 120 |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France