

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 3102fdn

Neuf

HP LaserJet Imprimante multifonction Pro 3102fdn. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 300 x 300 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0195122461751

Réf. : 3G629F#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



140kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **3G629F#B19**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **140.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Temps de préchauffage	35 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,407 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,31 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	436 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf
Contenu de la boîte	HP LaserJet Pro MFP 3102fdn Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord

Compliance certificates

GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Données logistiques

Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	346,9 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	13,6 kg
Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	379 mm
Largeur du colis	497 mm

Poids et dimensions

Poids	10,5 kg
Hauteur	313,2 mm
Profondeur	398,2 mm
Largeur	418 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc
Écran	CGD

Copieur

Nombre maximum de copies	999 copies
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,2 s
Fonction d'ajustement automatique	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (numérisation)	47 dB
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Gestion du papier

Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles du support d'impression non-ISO	L, Oficio, 16K
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, Tôle découpée, Carte postales
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Format d'impression maximale	207 x 348 mm

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	350 - 2500 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP LaserJet 139A authentique W1390A (env. 1 500 pages); cartouche de toner noir HP LaserJet 139X authentique W1390X (env. 4 000 pages)

Fax

Réduction automatique	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	500 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie simple
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page

Numérisation

Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	8 ppm
Vitesse du scanner (noir)	19 ppm
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Numérisation	Numérisation couleur

Numérisation recto verso	Non
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numériser vers	TWAIN, Logiciel
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution d'analyse optique (ADF)	300 x 300 DPI
Résolution d'analyse optique (couleur)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	1200 x 1200 pixels par pouce
Pilotes de scan	TWAIN

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2111 mm
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	32 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an; la garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les exigences juridiques locales.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 0.402 kWh/week
Code UNSPSC	43212110
Taille maximum du support (personnalisée)	Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply

Certificat

Certification

CISPR32:2012 & CISPR32:2015
 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 -
 Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-
 3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part
 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui
Logiciels fournis	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	195122461737, 195122461744, 195122461751
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 195122461737; (ABY) 195122461744; (B19) 195122461751
Sécurité dynamique HP	Oui
Outils de sécurité HP	Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	7
Carbon emissions (End-of-Life)	19
Carbon emissions (Logistics)	12
Carbon emissions (Manufacturing)	103
Empreinte carbone totale	140


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
 chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France