

Lenovo USB-C Travel Gen2 USB 2.0 Type-C

Neuf

Lenovo USB-C Travel Gen2. Interface de l'hôte: USB 2.0 Type-C.
LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s,
Standards réseau: IEEE 802.1ad, IEEE 802.3. Interfaces Hub: HDMI,
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, VGA. Courant d'entrée: 3
A, Type d'alimentation d'énergie: USB, Tension de sortie: 5 V.
Largeur: 73 mm, Profondeur: 58 mm, Hauteur: 16,5 mm

EAN : 0195235802021

Réf. : GX91A34575

Interface de l'hôte: USB 2.0 Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Station d'accueil pour portable est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Lenovo**, dont la référence est **GX91A34575**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interface de l'hôte	USB 2.0 Type-C

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.1ad, IEEE 802.3
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

représentation / réalisation

Interfaces Hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, VGA
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	3 A
Type d'alimentation d'énergie	USB
Courant d'entrée	3 A

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	41 g
Hauteur	16,5 mm
Profondeur	58 mm

Largeur 73 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	41 g
Hauteur du colis	25 mm
Profondeur du colis	91 mm
Largeur du colis	174 mm
Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques

Température maximale de fonctionnement 40 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France