

USB-C Universal Business Dock

Neuf

Lenovo USB-C Universal Business Dock. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: 2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Couleur du produit: Gris, Résolution (numérique maximum): 3840 x 2160 pixels, Taux de d'actualisation maximal: 60 Hz. Type de source d'alimentation: CC, Consommation électrique typique: 90 W. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 11. Largeur: 154 mm, Profondeur: 80 mm, Hauteur: 24 mm

EAN : 0195892053033

Réf. : 40B30090UK

Interface de l'hôte: 2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Lenovo**, dont la référence est **40B30090UK**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée jack microphone	Non
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Interface de l'hôte	2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

représentation / réalisation

Certification	FCC/ICES; CE; KCC; RCM; BSMI; VCCI; CB; cULus; EAC; TUV- Mark; LoA; Israel SII; Ukraine DoC; NOM
Interfaces Hub	DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Couleur du produit	Gris
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Consommation électrique typique	90 W
Type de source d'alimentation	CC

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
---	------------------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	260 g
Hauteur	24 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	154 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	850 g
Hauteur du colis	72 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	188 mm
Quantité	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)