

Système de visioconférence Poly RealPresence Group 500 avec EagleEyeIV 12x

Neuf

HP Poly Système de visioconférence Poly RealPresence Group 500 avec EagleEyeIV 12x. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type de capteur: CMOS. Type HD: Full HD. Zoom optique: 10x, Zoom numérique: 12x. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Argent

EAN : 0196188633151
Réf. : 89L72AA#ABB
Type HD: Full HD

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **89L72AA#ABB**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Couleur du produit	Argent
Type de produit	Système de vidéoconférence de groupe
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
Panoramique	-100 - 100°
Angle d'inclinaison	-30 - 20°

Vidéo

Format vidéo pris en charge	AVC, H.239, H.263, H.264
Type HD	Full HD

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de Ports USB 2.0	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Sortie ligne	Oui
Entrée ligne	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	TLS

Caméra

Zoom optique	10x
Zoom numérique	12x
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur d'image	1/2.33"
Plage de longueur focale (mode normal)	3,76 - 37,6 mm
point de vue horizontale	65°
Mise au point	Auto
Illumination minimum	50 lux
Amplitude d'ouverture	1,2 - 1,2

Caractéristiques

Port de câble antivol	Oui
-----------------------	-----

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Dimensions du module d'interface (l x p x H)	287 x 30 x 122 mm
Poids du module d'interface	1,11 kg
Dimensions de la caméra (l x p x h)	218 x 118 x 138 mm
Poids	1,11 kg
Hauteur	122 mm
Profondeur	30 mm
Largeur	287 mm

Contenu de l'emballage

Caméra - inclus Oui

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf

Données logistiques

Code UNSPSC	45111902
Pays d'origine	Chine, États-Unis, Thaïlande
Poids brut de la palette	357 kg

Audio

Annulation de l'écho	Oui
Système audio, plein duplex	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)