

Station de base DECT mono-cellule/double cellule **Poly Rove 1 880-1 900 MHz B2** Neuf

HP Poly Station de base DECT mono-cellule/double cellule Poly Rove 1 880-1 900 MHz B2. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir. Portée maximum intérieur: 50 m. Quantité de lignes: 20 lignes. Taille de l'écran: 15,5 cm (6.1"). Codecs vocaux: G.711, G.722, G.726, G.729A, G.729ab, OPUS

EAN : 0196548132942
Réf. : 8J8W3AA#ABU

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **8J8W3AA#ABU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Type de produit	Téléphone IP

représentation / réalisation

Portée maximum intérieur	50 m
Connectable DECT	Oui

Caractéristiques du téléphone

Possibilité de conférence téléphonique	Oui
Fonction	Oui
Identification de l'appelant	Oui
Nombre de comptes VoIP	20
Répondeur intégré	Non
Quantité de lignes	20 lignes

Écran

Écran tactile	Non
Taille de l'écran	15,5 cm (6.1")

Audio

Codecs vocaux	G.711, G.722, G.726, G.729A, G.729ab, OPUS
Détection de la voix	Oui
Désactivation du microphone	Oui
Haut-parleur	Oui

Réseau

Bluetooth	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui

Certificat

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Puissance

Autonomie en veille	300 h
Temps de communication	18 h
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A

Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	300 g
Hauteur du colis	44 mm
Profondeur du colis	141 mm
Largeur du colis	239 mm
Poids	168 g
Hauteur	36,8 mm
Profondeur	146,3 mm
Largeur	56,9 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de poignées fournis	1 pièce
----------------------------	---------

Données logistiques

Code UNSPSC	43191606
Pays d'origine	Chine
Poids brut de la palette	357 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France